Electrolux PROFESSIONAL

# Salamandre
# Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

| | |
|---|---|
| **283014 (E0UUAEBOMOA)** | Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati, adatta per GN 1/1 - 230 V |
| **283015 (E0UUADBOMOA)** | Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati, adatta per GN 1/1 - 400 V |

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Costruita in acciaio AISI 304. Può essere installata a muro con apposite staffe (optional). Aperta su 3 lati. Resistenze in incoloy posizionate nella parte superiore che possono essere inclinate per una migliore pulizia.
Piano mobile regolabile e scorrevole lungo le guide.
Zona di cottura singola controllata attraverso una manopola.
Prese d'aria lungo il lato superiore per evacuare calore e fumo.
Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi, estraibili.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Dimensioni piastra di cottura: 600x350 mm adatta per GN 1/1.
- Controllo della temperatura attraverso un regolatore di energia
- 3 lati aperti per il raffreddamento rapido e facilità d'uso.
- Resistenze inclinabili per una facile pulizia.

## Costruzione

- Realizzato in acciaio inox AISI 304.
- le 2 resistenze corazzate in incoloy sono inclinabili e indipendenti per facilitare la pulizia
- Prese d'aria lungo il lato superiore per evacuare calore e fumo.
- Vaschetta raccogli gocce in acciaio inox estraibile.
- Piastra superiore mobile.
- Griglia in acciaio cromato con arresto di sicurezza per evitare cadute accidentali.
- La versione da tavolo può essere montata a parete con accessorio opzionale dedicato.
- 4 piedini in gomma.

## Accessori opzionali

- Staffe di supporto per installazione a parete di salamandre con apertura su 3 lati — PNC 283035 ❑

# Salamandre
# Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati




## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | |
| **283014 (E0UUAEBOMOA)** | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| **283015 (E0UUADBOMOA)** | 380/415 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Potenza installata max:** | 4 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 600 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 549 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 510 mm |
| **Peso netto:** | 48 kg |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



2024.10.08