

Salamandre

Salamandra elettrica da 760 mm, apertura frontale

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**283017 (E0UUBEBOMOA)**

Salamandra elettrica da 759 mm, apertura frontale, con griglia regolabile, adatta per GN 1/1 - 230 V

283016 (E0UUBDBOMOA)

Salamandra elettrica da 759 mm, apertura frontale, con griglia regolabile, adatta per GN 1/1 - 400 V

Descrizione

Articolo N° _____

Costruita in acciaio inox AISI 430. Può essere installata a muro con apposite staffe (optional). Apertura frontale. Pannelli laterale e posteriore rimovibili per utilizzare l'apparecchiatura su tre lati. Zone di riscaldamento indipendente controllate attraverso una manopola.

Griglia regolabile su 6 posizioni.

Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox, estraibili.

Caratteristiche e benefici

- 2 zone di cottura indipendenti gestite da 2 manopole.
- L'unità viene riscaldata attraverso resistenze corazzate in incoloy.
- Dimensioni piastra di cottura: 575x400 mm adatta per GN 1/1.
- Controllo della temperatura attraverso un regolatore di energia
- I pannelli frontali aperti, laterali e posteriori possono essere rimossi.
- L'altezza della griglia può essere regolata su 6 diversi livelli.

Costruzione

- Costruita interamente in acciaio inox AISI 430.
- Vaschetta raccogli gocce in acciaio inox estraibile.
- Griglia in acciaio cromato con arresto di sicurezza per evitare cadute accidentali.
- La versione da tavolo può essere montata a parete con accessorio opzionale dedicato.
- 4 piedini in gomma.

Accessori opzionali

- Staffe di supporto per installazione a parete di salamandre con apertura frontale

PNC 283036

Approvazione: _____

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
283017 (E0UUBEBOMOA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283016 (E0UUBDBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	4 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	759 mm
Dimensioni esterne, profondità:	484 mm
Dimensioni esterne, altezza:	404 mm
Peso netto:	ISO 9001 kg
N° livelli griglia	6

