

## Ventilazione DK a parete in acciaio inox AISI 304 - 1600x1200mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



643321 (DK1216)

Cappa per lavastoviglie in  
acciaio inox AISI 304  
1600x1200x500h

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304 dotato di canalina perimetrale. L'aspirazione frontale, a lama d'aria, favorisce la cattura immediata del vapore. La condensa che si crea nella superficie del deflettore viene convogliata in una canalina perimetrale.  
Da utilizzare sopra lavastoviglie e lavaoggetti.

### Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- I fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Lamiere sagomate per agevolare la raccolta e la condensazione del vapore.
- Sagomatura perimetrale per la raccolta della condensa del vapore.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

### Accessori opzionali

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Informazioni chiave

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 1600 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1200 mm |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 400 mm  |
| Peso netto:                     | 47 kg   |

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di lavaggio.

### Indicazioni ventilazione:

#### Portata INDICATIVA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Estrazione*:    |           |
| 643321 (DK1216) | 2200 mc/h |

