



LiberoPro
Banco mobile LiberoPro Point, 1 cassetto refrigerato, per 2 unità LiberoPro con 4 prese monofase



351084 (E2VVADBRZA)

Banco mobile LiberoPro Point, 1 cassetto refrigerato, per 2 unità LiberoPro con 4 prese monofase

Descrizione

Articolo N°

Banco mobile in robusto acciaio inox AISI 304, in grado di contenere fino a 2 unità da banco LiberoPro monofase (spina Schuko): piano induzione, wok induzione, fry top induzione. Ripiano illuminato in vetro temperato per una migliore visibilità lato cliente. 1 cassetto refrigerato integrato in acciaio inox da 37 lt che può contenere 1 teglia GN 1/1 + 1 teglia GN 2/4. Temperatura compresa tra 0 e +10 °C. Non necessita di scarico. Regolazione automatica della ventilazione in base all'intensità di cottura grazie alla funzione LiberoPro Duo. Sistema integrato di filtraggio aria a due stadi - LiberoPro Fresh - per assorbire efficacemente le particelle di grasso e i cattivi odori nell'area di lavoro. Filtri in acciaio inox e a carboni attivi facilmente rimovibili per le operazioni di pulizia. Per ulteriore spazio di stoccaggio è disponibile 1 cassetto neutro opzionale da 30 lt. Spina banco mobile: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Amp. Montato su 4 ruote piroettanti (2 con freno).

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Abbinabile a un massimo di due piani di cottura monofase: induzione piana, induzione wok, fry top.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Rpiano in vetro temperato con illuminazione per una migliore visibilità dal lato cliente.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura. Attivabile esclusivamente con l'utilizzo dei piani di cottura.
- Sistema di filtrazione dell'aria a bassa rumorosità per assorbire efficacemente le particelle di grasso e i cattivi odori nell'area di lavoro. È un sistema di filtraggio a 2 stadi con filtri grassi in acciaio inox e filtri a carboni attivi.
- Cassetto refrigerato integrato in acciaio inox con regolazione della temperatura tra 0 ° C e +10 ° C. Nessuno scarico richiesto.
- Cassetto refrigerato da 37 litri in grado di ospitare 1 teglia GN 1/1 e 1 teglia GN 2/4.
- Cassetto neutro da 30 litri per 1 teglia GN 1/1. Disponibile come accessorio opzionale.
- Grazie all'interfaccia utente con pulsanti soft touch, l'operatore può: variare le 4 velocità della ventola; accendere il sistema di illuminazione a LED della zona di cottura; impostare la temperatura del cassetto refrigerato; visualizzare le indicazioni sulle operazioni di manutenzione (es. filtri) o su eventuali funzionamenti anomali.

Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Montato su 4 ruote piroettanti con freno sulle 2 ruote anteriori (lato operatore).
- Il pannello frontale in AISI 304 può essere personalizzato richiedendo un'esecuzione speciale.
- I filtri antigrasso e antiodori sono facilmente accessibili e rimovibili senza alcun attrezzo dal lato operatore, per una manutenzione efficiente
- Telai di sostegno laterali ciascuno contenente 2 bacinelle GN 1/9 e 1 porta utensili. Inclusi nella consegna standard e facilmente rimovibile per una migliore pulibilità.
- Tipo di spina: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amp.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Accessori inclusi


- 2 x Filtro a carboni attivi per banco mobile PNC 650190
- 2 x Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox per banco mobile PNC 650191
- 1 x Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato sinistro PNC 650192
- 1 x Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato destro PNC 650193

Accessori opzionali

- Mensola laterale ribaltabile per banco mobile PNC 650005
- Cassetto neutro per banco mobile PNC 650189
- Filtro a carboni attivi per banco mobile PNC 650190
- Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox per banco mobile PNC 650191
- Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato sinistro PNC 650192
- Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato destro PNC 650193
- Portautensili da cucina da inserire nel supporto per bacinelle PNC 650194
- Porta carta assorbente laterale per banco mobile PNC 650195




Fronte



Lato

EI = Connessione elettrica
 EO = Presa elettrica



Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:

380-415/380-400 V/3N

Potenza installata max:

ph/50/60 Hz

14.5 kW

Tipo di spina:

IEC/EN 60309-1/2

Informazioni chiave

Prese di alimentazione frontali disponibili per funzioni plug in:

4 monofase (Prese tipo Schuko)

Dimensioni esterne, larghezza:

1231 mm

Dimensioni esterne, profondità:

788 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1284 mm

Peso netto:

180 kg

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:

R600a

