

Brasiera a gas basculante, con fondo in compound, 90 lt. (h), carico automatico acqua calda/fredda con rubinetto, doccetta, kit di chiusura posteriore.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



586931 (PFET09GCCS)

Brasiera a gas basculante, con fondo in compound, 90 lt. (h), carico automatico acqua calda/fredda con rubinetto, doccetta, kit di chiusura posteriore

586956 (PFET09GLCS)

Brasiera a gas basculante, con fondo in compound, 90 lt. (h), con alzatina, carico automatico acqua calda/fredda con rubinetto, doccetta, kit di chiusura posteriore

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304; fondo in compound di 18 mm di spessore (15 mm di acciaio dolce e 3 mm di acciaio AISI 316). Coperchio coibentato e controbalanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La brasiera può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Robusti bruciatori con accensione elettronica e controllo di serie. Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento della brasiera in caso di anomalie. Un preciso controllo elettronico della temperatura fondo vasca che assicura una veloce reazione e una perfetta aderenza al procedimento di cottura pre-programmato tra 50° e 250°C. Pannello di controllo TOUCH. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Configurazione unità: carico acqua automatico con rubinetto, doccetta e pannello di chiusura posteriore. Grado di protezione all'acqua IPX 6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura. Modelli dedicati dotati di alzatina di serie. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura multifunzionale utilizzata per la rosolatura, stufatura, bollitura, cottura a vapore e cottura sottovuoto.
- Fornita con:
 - carico automatico acqua calda/fredda con rubinetto, - - doccetta
 - kit di chiusura posteriore
 - alzatina (modelli dedicati dotati di alzatina di serie)
- Dimensione della vasca conforme ai contenitori GN.
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Facile da pulire grazie alle superfici, bordi e angoli raggiati.
- L'ottimale distribuzione del calore nel cibo fornisce risultati migliori di cottura in termini di gusto, colore, consistenza e preserva le caratteristiche nutrizionali.
- Il sensore di temperatura integrato garantisce un controllo efficiente della temperatura: la potenza viene fornita solo quando necessaria per mantenere il valore della temperatura impostata, senza eccedere.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.

Costruzione

- Superficie di cottura multiuso: fondo in compound con speciale spessore 18 mm: rivestimento con 3 mm in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L), saldato perfettamente al fondo in acciaio dolce da 15 mm.
- Robusti bruciatori con accensione elettronica per un funzionamento più sicuro. Funzionamento con gas metano e GPL (a richiesta).
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Impugnatura resistente al calore con superficie antiscivolo.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbalanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza:
 - Temperatura effettiva e impostata.
 - Tempo di cottura impostato e residuo.
 - Fase di preriscaldamento (se attivata).
 - Pannello GuideYou (se attivato).

Approvazione:

Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido.

9 livelli di controllo potenza, dalla sobbollitura all'ebollizione intensa.

Modalità a pressione (modelli specifici).

Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde).

Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi.

Promemoria per la manutenzione

- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
- Disponibile in modalità "pentola" o "brasiera".
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
- Parete laterale della vasca in DIN 1.4301/AISI 304.

Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposta per la connettività, da remoto via cavo e monitoraggio dati, incluso HACCP (richiesto accessorio opzionale).

Sostenibilità

- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina



- Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 PNC 912468 ☐
(solo per 586956)
- Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 PNC 912469 ☐
(solo per 586956)
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), PNC 912470 ☐
16A/230V, IP68, blu-bianca (solo per 586956)
- Presa di corrente - 16A/230V/IP55 (solo PNC 912471 ☐
per 586956)
- Presa di corrente - 16A/400V/IP55 (solo PNC 912472 ☐
per 586956)
- Interruttore principale 25A, 2.5mm² per PNC 912702 ☐
unità a gas (montato in fabbrica) (solo per 586956)
- Telaio di supporto bacinelle GN 1/1 per PNC 912709 ☐
brasieri basculanti (no a pressione) (solo per 586956)
- Rubinetto da 2" per brasieri basculanti PNC 912780 ☐
(solo per 586956)
- Pannello di controllo esterno touch per PNC 912782 ☐
unità basculanti (solo per 586956)
- Interruttore di arresto di emergenza PNC 912784 ☐
(solo per 586956)
- Raschietto senza impugnatura per PNC 913431 ☐
modello PFEX/PUEX (solo per 586956)
- Raschietto con impugnatura verticale PNC 913432 ☐
per modello PFEX/PUEX (solo per 586956)
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & PNC 913577 ☐
BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) (solo per 586956)


Accessori inclusi

- 1 x Alzatina per unità basculanti PNC 912184
(L=1200mm) (solo per 586956)
- 1 x Kit di chiusura posteriore per PNC 912704
unità basculanti contro parete da 1200mm
- 1 x Carico automatico acqua PNC 912735
(calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua)
- 1 x Doccetta per unità basculanti - a PNC 912776
isola (H= 700mm - montata in fabbrica)


Accessori opzionali

- Setaccio gnocchi per pentola 80 lt. PNC 910053 ☐
(solo per 586956)
- Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058 ☐
(solo per 586956)
- Bacinella forata con maniglie GN 1/1 PNC 910212 ☐
H=150 mm per (solo per 586956)
- Zoccolatura in acciaio inox da PNC 911425 ☐
160mm, per unità basculanti contro parete (solo per 586956)
- Paletta forata per brasieri (solo per PNC 911577 ☐
586956)
- Paletta non forata per brasieri (solo PNC 911578 ☐
per 586956)
- Kit 2 piedini con piastra inferiore H= PNC 911930 ☐
200mm (Altezza corpo macchina 700mm -900mm) (solo per 586956)

Fronte




Lato




CWI = Attacco acqua fredda HWI = Attacco acqua calda
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas


Alto



Fronte




Lato



CWI = Attacco acqua fredda HWI = Attacco acqua calda
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Watt totali: 0.2 kW

Gas

Potenza gas: 18 kW

Installazione

Tipologia di installazione: Installazione libera su
 zoccolo in muratura; su
 piedini; installazione a
 muro

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 50 °C
 Temperatura MAX: 250 °C
 Larghezza recipiente
 rettangolare: 680 mm
 Altezza recipiente
 rettangolare: 237 mm
 Profondità recipiente
 rettangolare: 558 mm
 Dimensioni esterne,
 larghezza: 1200 mm
 Dimensioni esterne,
 profondità: 900 mm
 Dimensioni esterne,
 altezza: 700 mm
 Peso netto: 240 kg
 Configurazione:
 586931 (PFET09GCCS) Rettangolare; Ribaltabile
 Rectangular; Tilting; With
 splashback
 586956 (PFET09GLCS)
 Capacità netta
 contenitore: 75 lt
 Meccanismo di
 inclinazione Automatico
 Coperchio doppio
 rivestimento ✓
 Tipologia di riscaldamento Diretto