

## Mixer portatili Speedy Mixer - 250 W, 1 velocità

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600024 (SMT20W25)

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 200 mm, 1 velocità

600026 (SMT25W25)

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 250 mm, 1 velocità

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox. Può essere utilizzato direttamente nella pentola. Unità a motore e tubo possono essere facilmente rimossi senza strumenti per facilitare la pulizia. Impugnatura ergonomica. 1 velocità: 15000 giri/min.

### Caratteristiche e benefici

- Ideale per processare piccole quantità (meno di 35 litri),
- Estremamente facile da usare, l'impugnatura ergonomica, di facile presa, permette il massimo controllo con il minimo sforzo.
- In dotazione:
  - tubo in acciaio inox da 200 o 250 mm a seconda del modello.
  - cavo elettrico e spina di serie.
- Estremamente maneggevole grazie al peso ridotto.
- Bordo della protezione lame progettato per offrire un utilizzo più efficiente e ridurre i tempi di lavoro.
- Facile da smontare: tubo estraibile senza l'uso di attrezzi.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.


### Costruzione

- Tubo, coltelli e campana in acciaio inox consentono una pulizia facile e sicura.
- Design compatto, progettato per essere utilizzato direttamente nella pentola anche durante la cottura e ideale per piccole quantità.
- Velocità singola: 15000 giri/min.
- Motore protetto da sovraccarichi grazie a un doppio isolamento.
- Potenza: 250 watt.
- Livello di protezione all'acqua IPX3.
- Tubo e coltelli lavabili in lavastoviglie.

### Accessori opzionali

- Frusta per Speedy Mixer a velocità variabile PNC 650057
- Tubo inox 200 mm per Speedy mixer PNC 650187
- Tubo inox 250 mm per Speedy mixer PNC 650188
- Supporto da parete per Speedy Mixer PNC 653090
- Tubo per emulsioni per Speedy Mixer PNC 653098

Approvazione: \_\_\_\_\_



### Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz  
Potenza installata max: 0.25 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 110 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 75 mm  
Dimensioni esterne, altezza:  
600024 (SMT20W25) 470 mm  
600026 (SMT25W25) 520 mm  
Peso netto (kg):  
600024 (SMT20W25) 1.4  
600026 (SMT25W25) 1.45