

## Mixer portatili

### Unità motore, velocità variabile fino a 9000 giri/min. - 350 W

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600339 (BPU350)

Unità motore, velocità  
variabile fino a 9000 giri/  
min. - 350 W

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità motore con base piatta per mixer portatile da 350W. Tubo in inox (diverse lunghezze) e frusta sono disponibili come accessori per mescolare, frantumare, montare ed emulsionare. Attacco accessori a baionetta. Pannello di controllo con protezione all'acqua IP55.

### Caratteristiche e benefici

- Unità motore con base piatta.
- In dotazione supporto a muro "salva spazio" per gli utensili.
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.
- Luce spia rossa di sovraccarico.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Sostituzione degli utensili rapida e facile grazie al sistema a baionetta.
- Produttività adatta per 50-300 coperti per servizio.
- Progettato per essere utilizzato direttamente in pentole da 30 a 50 litri, a seconda della lunghezza del tubo frantumatore utilizzato.

### Costruzione

- Potenza: 350 watt.
- Velocità massima 9000 giri/min.
- Sistema di raffreddamento ad aria che impedisce il surriscaldamento del motore (in caso di uso intensivo prolungato).
- Lo "Smart Speed Control" garantisce la giusta potenza in funzione del carico di lavoro.
- Unità motore resistente all'acqua (IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina).

### Accessori opzionali

- Frusta rinforzata per mixer portatile Bermixer Pro PNC 650108
- Tubo frantumatore inox 353 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650132
- Tubo frantumatore inox 453 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650133
- Guide regolabili per contenitori/ pentole diam. da 375 a 650 mm. Da utilizzare con il supporto cod. 653294. PNC 653292
- Supporto per mixer portatile. Adatto per utilizzo con tubo frantumatore (no frusta). Da utilizzare in accoppiata con le guide cod. 653292 PNC 653294

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte



Lato



EI = Connessione elettrica

Alto



### Elettrico

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Potenza installata max:    | 0.35 kW                 |
| Watt totali:               | 0.35 kW                 |

### Informazioni chiave

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 138 mm  |
| Dimensioni esterne, profondità: | 120 mm  |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 340 mm  |
| Peso imballo:                   | 3.61 kg |