

## Mixer portatili Bermixer PRO Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 453 mm - 550 W

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



600367 (BP5545)

Mixer portatile con tubo  
frantumatore in acciaio inox  
453 mm - 550 W

### Descrizione

#### Articolo N°

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox e supporto a muro. Progettato per essere utilizzato direttamente nelle pentole anche durante la cottura. Sistema di aggancio accessori a baionetta. Le parti a contatto con il cibo sono facilmente smontabili senza l'uso di attrezzi per una facile pulizia. La particolare forma della testa frantumatrice evita gli spruzzi e assicura uno sforzo minimo da parte dell'operatore durante la lavorazione. Base motore piatta con impugnatura ergonomica di facile presa. Variatore elettronico della velocità con regolatore velocità indipendentemente dal carico. Velocità regolabile a mezzo pulsanti + e -. Velocità max di 10000 giri/min. Per motivi di sicurezza l'accensione avviene solo premendo due pulsanti contemporaneamente. Progettato per uso intensivo: sistema a doppia ventola per il raffreddamento del motore. Pannello comandi visibile e resistente all'acqua (IP55) per controllare i livelli di velocità e la luce spia di sovraccarico. Dispositivo di bloccaggio del gruppo albero che ne impedisce il distacco durante la lavorazione. Frusta disponibile come accessorio.

### Caratteristiche e benefici

- Parti a contatto con il cibo - tubo, coltelli, albero - completamente smontabili senza attrezzi per una facile pulizia.
- In dotazione:-base motore piatta-tubo in acciaio inox-supporto a muro "salva spazio" per utensili
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.
- Design della campana di protezione lame antispruzzo.
- Sostituzione degli utensili rapida e facile grazie al sistema a baionetta.
- Luce spia rossa di sovraccarico.
- Tubo, coltelli e frusta lavabili in lavastoviglie.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Produttività adatta per 50-300 coperti per servizio.
- Progettato per essere utilizzato direttamente in pentole di capacità fino a 150 litri con il tubo frantumatore da 45 cm e fino a 170 litri con il tubo da 55 cm.

### Costruzione

- Potenza: 550 watt.
- Velocità massima 10000 giri/min.
- Sistema di raffreddamento ad aria che impedisce il surriscaldamento del motore (in caso di uso intensivo prolungato).
- Lo "Smart Speed Control" garantisce la giusta potenza in funzione del carico di lavoro.
- Unità motore resistente all'acqua (IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina).

### Accessori inclusi

- 1 x Tubo frantumatore inox 453 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650133

### Accessori opzionali

- Frusta rinforzata per mixer portatile Bermixer Pro PNC 650108 ☐
- Tubo frantumatore inox 353 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650132 ☐
- Tubo frantumatore inox 453 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650133 ☐
- Tubo frantumatore inox 553 mm per unità motore 450W, 550W, 650W e 750W PNC 650134 ☐
- Guide regolabili per contenitori/ pentole diam. da 375 a 650 mm. Da utilizzare con il supporto cod. 653294. PNC 653292 ☐
- Supporto per mixer portatile. Adatto per utilizzo con tubo frantumatore (no frusta). Da utilizzare in accoppiata con le guide cod. 653292 PNC 653294 ☐

Approvazione:

Fronte



Lato



EI = Connessione elettrica

Alto



### Elettrico

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Potenza installata max:    | 0.55 kW                 |
| Watt totali:               | 0.55 kW                 |

### Capacità

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Capacità (fino a): | 150 Litre |
|--------------------|-----------|

### Informazioni chiave

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 138 mm  |
| Dimensioni esterne, profondità: | 120 mm  |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 765 mm  |
| Peso imballo:                   | 5.63 kg |
| Lunghezza tubo frantumatore     | 45 cm   |