

## LiberoPro Wok induzione, da incasso, monofase

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



600880 (E1HCEDOMCS)

Wok induzione, da incasso,  
monofase

### Descrizione

#### Articolo N°

Wok induzione monofase, predisposto per installazione ad incasso. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura a forma concava (wok) in vetroceramica, spessore 6 mm, resistente e facile da pulire (diametro 290 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

### Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

### Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Wok induzione in vetroceramica con diametro della cuvette di 290 mm e spessore di 6 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Sostenibilità




- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


### Accessori opzionali

Approvazione:


Alto



Lato


 EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica

Altre


**Elettrico**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione:   | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Watt totali:                 | 3.5 kW                   |
| Tipo di spina:               | CE-SCHUKO                |
| Alimentazione minima Ampere: | 16A                      |

**Informazioni chiave**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Lunghezza top:                  | 400 mm |
| Profondità top:                 | 397 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 392 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 592 mm |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 203 mm |
| Peso netto:                     | 16 kg  |