

LiberoLight

Fry top a induzione, crosswise,
piastra liscia in acciaio inox, 6000W

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602407 (E4IREEO)

* NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Pannello di controllo in vetro con schermo touch intuitivo e per una facile pulizia.
- Display digitale con indicatori a LED per una migliore visibilità.
- Impostazione della temperatura da 30°C a 250°C.
- 2 zone di cottura controllate indipendentemente.
- Rapido recupero della temperatura, consentendo un controllo preciso e un riscaldamento costante.
- Piastra di cottura antiaderente.
- Funzione per la pulizia: impostazione automatica della corretta temperatura della superficie di cottura per attivare lo sgrassatore rapido C40.
- Raschietto incluso.
- La sicurezza prima di tutto. Messaggio visivo visualizzato quando la piastra di cottura è ancora calda per prevenire eventuali lesioni.
- Autodiagnosi: in caso di malfunzionamento viene visualizzato un codice di errore (Erxx).
- Piano di cottura da 6,9 mm in acciaio inox, multistrato con alluminio al centro.

Costruzione

- Scarico grassi integrato con cassetto estraibile sotto il piano di cottura.
- Capacità cassetto raccolta grassi 1,5 lt.
- Indice di protezione IP23
- Filtri dell'aria a induzione facili da rimuovere per una pulizia di circa una volta a settimana. Lavabili in lavastoviglie.
- Cavo senza spina, adatto al collegamento monofase e trifase.

Sostenibilità




- Efficienza energetica garantita dalla tecnologia ad induzione.

Accessori Chimici


- C41 SGRASSANTE HI-TEMP RAPID DEGREASER CONF.6PZ DA 1LT PNC 0S2292

Approvazione: _____

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica
 EO = Presea elettrica

Alto



Elettrico

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| [NOT TRANSLATED] | 220-240V 1N 50/60 |
| Watt totali: | 6 kW |
| Tipo di spina: | cavo senza spina |
| Alimentazione minima Ampere: | 16A |

Informazioni chiave

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatura MIN: | 30 °C |
| Temperatura MAX: | 250 °C |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 695 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 470 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 267 mm |
| Peso netto: | 28 kg |
| Dimensioni superficie di cottura: | 688 / 384 mm |