

Bevande calde
TANGO® ACE Self super automatica, 1
gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



602557 (TANGOACEISELF)

Macchina super automatica,
1 gruppo, 220x40 ml tazze/
ora, boiler 6,5 l, tramogge
1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua
calda programmabile

Descrizione

Articolo N°

La TANGO® ACE si distingue per affidabilità, usabilità ed eccezionale qualità di estrazione del caffè.

Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione e configurazione self-service.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.
- Acqua programmabile (boiler).
- La TANGO® ACE si distingue per affidabilità, usabilità ed eccezionale qualità di estrazione del caffè.

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- Serrature di sicurezza.

Accessori opzionali

- TANGO kit servizio colazioni/ hotel PNC 871022 ☐
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023 ☐

Approvazione:



Bevande calde

TANGO® ACE Self super automatica, 1

gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l

Technical drawing of the front view of the machine. Dimensions are indicated in millimeters (mm):

- Overall width: 448 mm
- Width of the upper section: 410 mm
- Width of the top opening: 254 mm
- Overall height: 766 mm
- Height of the lower section: 625 mm

Technical drawing of the front view of the 1000 Series Workstation. The drawing shows a workstation with a monitor, keyboard, and mouse. Dimensions are provided: total width 627, width to the start of the mouse 619, total height 300 min, height to the top of the mouse 97, and a depth dimension of 50. A base dimension of 391 is also shown.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and labels. The drawing shows a side view of a component with a total width of 420 and a total height of 629. Key dimensions include a top section width of 185, a vertical offset of 140, a horizontal offset of 80, and a bottom section width of 130. Labels D0, EI, and CWI are present, with arrows indicating specific features. A dimension of 90 is shown for the bottom-left corner, and 55 and 205 are shown for the bottom section.

Bevande calde

boiler 6,5 l

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max: 5.2 kW
Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda
(min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 103 kg
Volume imballo: 0.7 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps