

Bevande calde
TANGO® ACE Self super automatica, 1
gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5
l, Cappuccinatore

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602558
(TANGOACEISEFLC)

Macchina super automatica,
 1 gruppo, 220x40 ml tazze/
 ora, boiler 6,5 l, tramogge
 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua
 programmabile, 1 dispositivo
 Cappuccinatore con doppia
 funzione: latte caldo (L) e
 schiuma per iniezione d'aria

Descrizione

Articolo N°

La TANGO® ACE si distingue per affidabilità, usabilità ed eccezionale qualità di estrazione del caffè.

Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.

Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE Self offre una scelta di bevande a base di latte con un semplice tocco.

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione e configurazione self-service.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.
- Acqua programmabile (boiler).
- Dispositivo Cappuccinatore TANGO® con doppia funzione: latte caldo (L) e schiuma per iniezione d'aria (C).
- La TANGO® ACE si distingue per affidabilità, usabilità ed eccezionale qualità di estrazione del caffè.
- Con il dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE Self offre una scelta di bevande a base di latte con un semplice tocco.

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- Serrature di sicurezza.

Accessori opzionali

- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014 ☐
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale PNC 871015 ☐
- TANGO kit servizio colazioni/hotel PNC 871022 ☐
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023 ☐

Approvazione: _____



Bevande calde

TANGO® ACE Self super automatica, 1 gruppo,
220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l,

Cappuccinatore

Technical drawing of the front view of the machine. Dimensions are indicated in millimeters (mm):

- Overall width: 448 mm
- Width of the upper section: 410 mm
- Width of the top opening: 254 mm
- Overall height: 766 mm
- Height of the lower section: 625 mm

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and labels. The drawing shows a side view of a component with a total width of 420 and a total height of 629. Key dimensions include a top width of 185, a vertical distance of 140 from the top to a center point, a horizontal distance of 80 from the center point to the right edge, and a vertical distance of 35 from the center point to the bottom edge. Labels D0, EI, and CWI are present, with arrows pointing to specific features. Other dimensions include 310, 90, 55, 130, and 205.

Bevande calde

TANGO® ACE Self super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, Cappuccinatore
 La si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max: 5.2 kW
Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda
(min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto: 103 kg
Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.5 Amps