



Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina da 700 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



133229 (TG700MHBN)

Tavolo con alzatina h=100 mm, da 700 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Al



Costruzione

- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Fronte

Lato
Alto
Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**
133229 (TG700MHBN) 700 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm

Dimensione alzatina, altezza: 100 mm

**Dimensione alzatina,
profondità:** 13 mm

Dimensione alzatina, raggio: R=8

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 26 kg