



**Gamma cottura modulare  
Fry top a gas con piastra liscia e  
inclinata, in acciaio al cromo lucidato,  
modulo intero**



371038 (E7FTGHCS00)

Fry top a gas con piastra liscia e inclinata, in acciaio al cromo lucido, modulo intero, controllo termostatico. Raschietto incluso

### Descrizione

#### Articolo N°

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Superficie di cottura liscia in acciaio al cromo lucido. Per uso con gas naturale o GPL. Temperatura da 100°C a 280°C. Cassetto rimovibile posizionato sotto la superficie di cottura per la raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1,5 litri di capacità) posizionato sotto la superficie di cottura.
- Contenitore raccolta grassi di grandi dimensioni disponibile come accessorio.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superficie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Superficie di cottura in acciaio al cromo lucidato con spessore 12 mm per risultati di cottura ottimali.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Zona frontale di mantenimento
- Temperatura da 100 ° a 280 ° C.
- La superficie in acciaio al cromo lucidato evita la mescolanza di aromi e sapori dei vari cibi cucinati.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Superficie di cottura completamente liscia.

### Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per piastra liscia PNC 164255 per fry top e brasiera multifunzione

### Accessori opzionali

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione | PNC 164255 <input type="checkbox"/> |
| • Kit per sigillatura giunzioni                                      | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm                          | PNC 206132 <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm             | PNC 206133 <input type="checkbox"/> |


Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

- Supporto per soluzione a ponte da PNC 206137  800 mm
- Supporto per soluzione a ponte da PNC 206138  1000 mm
- Supporto per soluzione a ponte da PNC 206139  1200 mm
- Supporto per soluzione a ponte da PNC 206140  1400 mm
- Supporto per soluzione a ponte da PNC 206141  1600 mm
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo  PNC 206246
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm  PNC 206304
- Corrimano laterale destro e sinistro  PNC 206307
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine  PNC 206308
- Kit bacinella raccolta grasso/olio per fry top  PNC 206346
- Griglia per camino per elementi da 400 mm  PNC 206400
- Coperchio per fry top  PNC 206455
- - NOT TRANSLATED -  PNC 206466
- Corrimano frontale da 800 mm  PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200 mm  PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600 mm  PNC 216050
- Piano porzionatore da 800 mm  PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm)  PNC 216277
- Regolatore di pressione per unità a gas  PNC 927225




**Gas**

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL
Connessione gas:	1/2"

**Informazioni chiave**

Temperatura MIN:	100 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	730 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	70 kg
Peso imballo:	79 kg
Altezza imballo:	520 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.37 m <sup>3</sup>
Gruppo di certificazione:	N7RG
Larghezza superficie di cottura:	730 mm
Profondità superficie di cottura:	540 mm