

Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas top modulo intero

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



371043 (E7GRGHGC0P)

Griglia a gas top HP -
PowerGrill - modulo intero

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza (14 KW) con dispositivo antispegnimento flame failure, con sistema di combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Bruciatori in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento, combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta.
- I tegoli radianti in acciaio inox AISI 441 sono resistenti alle alte temperature evitandone il deterioramento.
- Tegoli radianti rimovibili senza l'utilizzo di utensili.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Griglia a gas top modulo intero

Fronte




Lato



EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto



Gas

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 200/150 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:	60 kg
Peso imballo:	88 kg
Altezza imballo:	580 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.41 m ³
Gruppo di certificazione:	N7EGG

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐
• Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm	PNC 206132	☐
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	☐
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo	PNC 206246	☐
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206307	☐
• Corrimano posteriore 800 mm - Marine	PNC 206308	☐
• Raschietto per griglie a gas HP	PNC 206347	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 216047	☐
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 216049	☐
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm)	PNC 216277	☐
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐



Gamma cottura modulare
700XP Griglia a gas top modulo intero

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.05