

Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità
40/25 kg, per 10 teglie GN 1/1 o 400x600
mm, da +3° a -36°C in cella. Gas R452a

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



725214 (ECBCFA040SE)

Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 40/25 kg, per 10 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36° C in cella. Gas R452a

Descrizione

Articolo N° _____

Display digitale della temperatura e del tempo. Può ospitare 10 teglie GN 1/1 o 600x400 mm (h = 65 mm - interasse tra le guide 68 mm). Capacità di carico: abbattimento 40 kg, congelamento 25 kg. Rilevamento automatico dell'inserimento sonda nell'alimento. Sbrinamento automatico e manuale. Stima reale del tempo residuo di abbattimento (algoritmo A.R.T.E.). Funzione Turbo Cooling. Funzione di scongelamento. Allarme HACCP e di servizio con archiviazione dei dati. Predisposto per la connettività. Temperatura in cella: +10°/-36°C. Sonda a sensore singolo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Angoli interni arrotondati e scarico. Evaporatore con protezione anti corrosione. Per temperatura ambiente fino a 40°C. Isolamento in ciclopentano (senza HCFC, CFC e HFC). Gas refrigerante R452a (senza HCFC e CFC). Unità refrigerata incorporata.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Ciclo di Abbattimento: 40 kg da 90°C a 3°C in meno di 90 minuti.
- Ciclo di abbattimento con cicli automatici preimpostati:
 - Abbattimento Soft (temperatura aria 0°C), ideale per cibi delicati e piccole porzioni.
 - Abbattimento Hard (temperatura aria -12°C), ideale per alimenti solidi e pezzi interi.
- Ciclo di congelamento con cicli automatici preimpostati (temperatura aria -36°C), ideale per tutti i tipi di cibo (crudo, semicotto o completamente cotto).
- Funzione Turbo cooling: l'abbattitore lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.
- Ciclo di scongelamento (temperatura aria 7°C), ideale per scongelare gli alimenti in un ambiente controllato e sicuro.
- Possibilità di modificare la temperatura della cavità nei cicli turbo cooling e scongelamento.
- Funzione ARTE (Algoritmo per la stima reale del tempo residuo di abbattimento) per una migliore pianificazione del lavoro in cucina.
- Sonda a sensore singolo di serie
- Pannello comandi con due display luminosi per la lettura immediata di: tempo, temperatura al cuore, allarmi, informazioni di servizio.
- Sistema di monitoraggio HACCP incorporato
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).
- Prestazioni garantite a temperature ambiente di +40°C (classe climatica 5).
- Sbrinamento automatico e manuale.
- Temperatura di lavoro da +90°C a +3°C in modalità abbattimento o fino a -36°C in modalità congelamento.

Costruzione

- Non necessita di allacciamenti idrici.
- Pannello ventola sollevabile per un facile accesso all'evaporatore per consentire le operazioni di pulizia.
- L'acqua di sbrinamento può essere convogliata direttamente dentro lo scarico, oppure raccolta in un contenitore opzionale.
- Rispettoso dell'ambiente: gas refrigerante R452a
- Unità refrigerante incorporata.
- Guarnizione magnetica rimovibile per porta con design igienico.
- Componenti principali in acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore con protezione antiruggine.
- Forma igienica con angoli arrotondati (e scarico per una facile pulizia).
- Perimetro porta riscaldato automaticamente.
- Porta reversibile in utenza.
- Fermoporta per mantenere la porta aperta ed evitare la formazione di cattivi odori.

- 10 livelli disponibili. Utilizzabile con 10 teglie GN 1/1 o 600x400 mm (h=65 mm).
- IP21 Indice di protezione.

Sostenibilità



- Mantenimento a +3 °C per l'abbattimento o -20 °C per il congelamento, attivato automaticamente alla fine di ogni ciclo, per risparmiare energia e mantenere la temperatura desiderata (è possibile anche l'attivazione manuale).
- Isolamento in poliuretano ad alta densità (senza HCFC), spessore 60 mm.


Accessori inclusi

- 1 x 1 Sonda extra a 1 sensore per PNC 880213
abbattitori/congelatori


Accessori opzionali

- 1 Sonda extra a 1 sensore per PNC 880213
abbattitori/congelatori
- Kit 4 ruote per abbattitore/congelatore PNC 881284
- Base struttura carrellata per PNC 881518
abbattitore/congelatore 40 kg 10 GN
1/1
- 2 griglie GN 1/1 in acciaio aisi 304 PNC 921101
- Coppia di griglie GN 1/1 AISI 304 PNC 922017
- Griglia inox AISI 304, GN 1/1 PNC 922062
- Guide griglie passo 80 mm forno PNC 922115
elettrico 10 GN 1/1
- Guide griglie passo 80 mm forno gas 10 PNC 922116
GN 1/1
- Guide griglie passo 60 mm forno PNC 922121
elettrico 10 GN 1/1 (già in dotazione
con i forni)
- Guide griglie passo 60 mm forno gas 10 PNC 922122
GN 1/1 (già in dotazione con i forni)
- Carrello per struttura scorrevole 10 GN PNC 922128
1/1-2/1
- Carrello per struttura scorrevole 10 GN PNC 922130
1/1
- Kit per movimentare la struttura GN 1/1 PNC 922201
- Griglia pasticceria (400x600 mm) in PNC 922264
AISI 304
- Scheda connettività IoT per abbattitori/ PNC 922419
congelatori crosswise

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica

Alto


Elettrico
Tensione di alimentazione:

725214 (ECBCFA040SE) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Potenza installata max:

1.2 kW

Installazione
Clearance:

5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacità
Tipologia teglie

GN 1/1;600x400

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, larghezza:

762 mm

Dimensioni esterne, profondità:

760 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1644 mm

Peso netto:

140 kg

Peso imballo:

157 kg

Volume imballo:

 1.3 m³
Dati refrigerazione
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:

-20 °C

Tipo di raffreddamento del condensatore:

Aria

Informazione sul prodotto (Regolamento Commissione EU 2015/1095)
Tempo ciclo di abbattimento (da +65°C a +10°C):

79 min

Capacità di carico totale (abbattimento):

40 kg

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10° C/-18° C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Certificati ISO
ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilità
Tipo di refrigerante:

R452A

Indice GPW

2141

Potenza refrigerante:

3244 W

Peso refrigerante:

1500 g

Consumo energetico per ciclo (abbattimento):

0.0697 kWh/kg