



**ecostore Premium
Freezer digitale 670 litri, 1 porta vetro,
AISI 304, -20-15°C (Gas refrigerante
R290)**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



725383 (ERX71GF)

Freezer digitale 670 litri, 1 porta vetro, AISI 304, -20-15°C (Gas refrigerante R290)

Descrizione

Articolo N°

Freezer con porta vetro, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura, profilo riscaldato e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata; luce interna. Per temperatura ambiente fino a 32°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

Caratteristiche e benefici

- Sbrinamento automatico
- Cella di grandi dimensioni adatta a contenere ripiani da GN 2/1 con sistema antiribaltamento.
- Spessore d'isolamento di 75 mm in ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti e di una protezione ambientale al 100%. Ecologico (conduttività termica 0,020 W/m*K).
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli, migliorando la capacità di carico e ottimizzando gli spazi.
- L'evaporatore, su un vano isolato di 60 mm di spessore può essere rimosso con una sola operazione.
- Efficace sistema di circolazione dell'aria verticale che consente la distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Unità tropicalizzata.

Costruzione

- Porta con serratura
- Montato su piedi regolabili in acciaio inox; disponibili ruote opzionali.
- Gli angoli arrotondati dell'interno cella, le guide e le griglie facilmente removibili, consentono facilità di pulizia e elevati standard igienici
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- Il fondo esterno del frigorifero in materiale anticorrosione permette di evitare danni derivanti dall'uso di detergenti aggressivi per la pulizia del pavimento.
- Porta auto chiudente e apribile completamente fino a 180°.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di qualità.

Sostenibilità

- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).
- L'interruttore porta spegne il ventilatore interno nel momento in cui si apre la porta, ciò consente un risparmio energetico evitando che l'aria fredda esca dalla cella.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo sulla parte superiore.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.



Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



ecostore Premium
Freezer digitale 670 litri, 1 porta vetro, AISI
304, -20-15°C (Gas refrigerante R290)

Accessori inclusi


- 3 x Griglia in rilsan grigia con 2 guide GN 2/1 PNC 881020

Accessori opzionali

- 2 guide inox per frigo 670/1430 (marine) PNC 880242 □
- Set 8 bacinelle GN 1/1 in PVC per pesce PNC 880243 □
- Distanziatore per frigo e freezer 670/1430 litri PNC 880248 □
- Apertura a pedale (dx-sx) per frigo e freezer 470/720 litri PNC 880324 □
- Bacinella GN 1/1 con falso fondo PNC 880705 □
- Kit pasticceria per 10 teglie 400x600 mm PNC 881003 □
- Griglia in rilsan grigia GN 2/1 PNC 881004 □
- Griglia GN 2/1 in AISI 304 PNC 881016 □
- Griglia in AISI 304 con 2 guide GN 2/1 PNC 881018 □
- Griglia in rilsan grigia con 2 guide GN 2/1 PNC 881020 □
- 2 guide in inox per frigo 670-1430 litri PNC 881021 □
- Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide in inox PNC 881039 □
- Ripiano forato GN 2/1 in inox PNC 881042 □
- Cesto in filo rilsan grigio GN 1/1 PNC 881043 □
- Cesto in filo GN 2/1 con 2 guide PNC 881047 □



ecostore Premium
Freezer digitale 670 litri, 1 porta vetro, AISI 304, -20-15°C (Gas refrigerante R290)
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Potenza installata max: 0.65 kW

Capacità

Numero e tipologia di griglie (incluse): 3 - GN 2/1

Informazioni chiave

Capacità netta:	503 lt
Dimensioni esterne, larghezza:	710 mm
Dimensioni esterne, profondità:	835 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1480 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2050 mm
Numero e tipologia di porte:	1 Vetro
Materiale esterno:	AISI 304
Materiale interno:	AISI 304
Materiale pannelli interni:	AISI 304
N° di posizioni:	44; 30 mm
Capacità linda:	670 lt

Dati refrigerazione



Tipo di controllo:	Digitale
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-30 °C
Temperatura minima di funzionamento:	-20 °C
Temperatura massima di funzionamento:	-15 °C
Tipo di funzionamento:	Ventilato

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R290
Indice GPW	3
Potenza refrigerante:	569 W
Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	E
Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	3350kWh/anno - 9kWh/24h
Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	Light Duty (cl.3)
Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	81.91



Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezere professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell'UE.

