Electrolux PROFESSIONAL

# Trattamento acqua
# Addolcitore acqua esterno automatico 8 litri

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**860413 (ADAU)** Addolcitore acqua esterno automatico da 8 litri

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Progettato specificatamente per le piccole lavastoviglie, quali sottotavolo e carica frontale. 2 valvole solenoidi 24 volt collegate ad un pannello di controllo elettronico che imposta i cicli di rigenerazione. Rigenerazione automatica che permette la programmazione di 3 cicli a settimana: 1 ciascuna settimana, 2 ogni 4 giorni, 3 ogni 2 giorni. Pressione tra 2 e 8 bar. Inclusa batteria di supporto in caso di mancanza di elettricità. Rigenerazione semi automatica tramite pulsante. Incorporato un cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina. Minimo/massimo flusso: 400/900 l/h. Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 1 kg. di sale. Acqua tra 5°C e 15°C. Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 20°- 1200 lt 30°- 1000 lt 40°- 900 lt 60°- 700 lt 80°- 500 lt Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 11°- 1200 lt 17°- 1000 lt 22°- 900 lt 33°- 700 lt 44°- 500 lt

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Pressione compresa tra 2 e 8 bar.
- Pulsante per la rigenerazione semiautomatica
- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1 Kg di sale
- Collegamento acqua tra 4°C e 25°C.
- La rigenerazione automatica permette di programmare 3 cicli di rigenerazione a settimana: 1 ogni settimana, 2 ogni 4 giorni, 3 ogni 2 giorni.
- La quantità di acqua addolcita dipende dalla durezza dell'acqua di rete:
  20°f (11°d) - 1680 lt
  30°f (16°d) - 1120 lt
  40°f (22°d) - 8400 lt
  50°f (28°d) - 672 lt
  60°f (33°d) - 560 lt

## Costruzione

- Include una batteria tampone che evita di perdere i dati in caso di mancata tensione elettrica.
- Portata massima 1500 l/h
- Include cilindro di 8 lt in acciaio inox AISI 304 con 5,6 lt di resine.

# Trattamento acqua
# Addolcitore acqua esterno automatico 8 litri

## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| **Watt totali:** | 0.06 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Pressione acqua di alimentazione:** | 2-8 bar |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 245 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 480 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 560 mm |
| **Peso netto:** | 19 kg |
| **Altezza imballo:** | 18 7/8" (480 mm) |
| **Dimensioni imballo (LxPxH):** | 430x230x380 mm |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso