

Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 90 gradi azionata da lavastoviglie, movimento antiorario

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



865246 (HSUC90CC)

Curva di scarico 90 gradi azionata da lavastoviglie, movimento antiorario

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Barra di alimentazione. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio. Direzione carico cesti: antiorario

Caratteristiche e benefici

- Curva a 90° installabile tra una lavastoviglie e un convogliatore a rulli o un tavolo di sbarazzo manuale (sul lato di carico)
- Il trascinamento della curva è diretto dalla lavastoviglie grazie ad un braccio che si collega al convogliatore della stessa.
- Zona di scarico disponibile anche con direzione in senso antiorario.
- Le curve di carico sono dotate di un dispositivo che evita il bloccaggio dei cesti.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Angolo a 45° per ridurre l'utilizzo dello spazio.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

Costruzione

- Tre gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.

Approvazione:





Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 90 gradi azionata da Iavastoviglie, movimento antiorario

Accessori opzionali

 Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162 🔲

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865246 (HSUC90CC)

850 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto: 23 kg

Regolazione altezza: 50/50 mm

Posizione per lavastoviglie Scaricamento

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

 ϵ