

### Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento antiorario

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



865252 (HSUC180CC)

Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento antiorario

#### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Barra di alimentazione. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Direzione carico cesti: antiorario. Per connessione a rulliera mobile.

#### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Il trascinamento della curva è diretto dalla lavastoviglie grazie ad un braccio che si collega al convogliatore della stessa.
- Zona di scarico disponibile anche con direzione in senso antiorario.
- Angolo a 45° per ridurre l'utilizzo dello spazio.
- Sistema di collegamento con la rulliera mobile semplificato.
- Curva a 180° predisposta per il collegamento tra la lavastoviglie e una rulliera mobile.

#### Costruzione

- Tre gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.

Approvazione:





## Movimentazione Stoviglie Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento antiorario

# Fronte <u>}</u> 875 910 755 Lato D 333,1 = Scarico acqua Alto 850 531 531 1450

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

865252 (HSUC180CC) 1450 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 850 mm Dimensioni esterne, altezza: 910 mm Peso netto: 38 kg Regolazione altezza: 50/50 mm Posizione per lavastoviglie Scaricamento Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Movimentazione Stoviglie
Curva di scarico 180 gradi azionata da lavastoviglie, movimento
antiorario
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso