Electrolux PROFESSIONAL

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con vasca, connessione laterale, da destra a sinistra


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



865258 (HSMSS4RL) Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti, 1620 mm. Connessione laterale. Direzione carico cesti: da destra a sinistra

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla rulliera sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento dal lato.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).

Accessori opzionali


- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 863136 ❑
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162 ❑
- Supporto per cesti PNC 865208 ❑
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) PNC 865209 ❑
- Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm PNC 865299 ❑
- Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm PNC 865430 ❑
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm PNC 865434 ❑
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437 ❑
- Set di griglie con telaio per 4 cesti PNC 865439 ❑
- Vasca con dispositivo sollevamento posate PNC 865442 ❑
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443 ❑

• Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm	PNC 865444	❑
• Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm	PNC 865445	❑
• Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)	PNC 865447	❑
• Acqua temperata per lavaggio vasca	PNC 865449	❑
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm	PNC 865455	❑
• Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri	PNC 865460	❑
• Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo	PNC 865478	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con vasca, connessione laterale, da destra a sinistra

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
865258 (HSMSS4RL)	2130 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1110 mm
Dimensioni esterne, altezza:	910 mm
Peso netto:	52 kg
Regolazione altezza:	50/50 mm
Movimento cestello	Da destra a sinistra
Materiale vasca	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo di rulli	Lungo

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso