

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti
con vasca, connessione frontale, da
destra a sinistra

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



865295 (HSMSF4RL)

Tavolo di sbarazzo manuale
per 4 cesti, 2130 mm.
Connessione frontale.
Direzione carico cesti: da
destra a sinistra

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla rulliera sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore frontale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Collegamento frontale.
- Disponibili come accessori: scorriavassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione: _____

Accessori opzionali


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 | ☐ |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 | ☐ |
| • Supporto per cesti | PNC 865208 | ☐ |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 | ☐ |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm | PNC 865299 | ☐ |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 4 cesti, 2120 mm | PNC 865430 | ☐ |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm | PNC 865434 | ☐ |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio | PNC 865437 | ☐ |
| • Set di griglie con telaio per 4 cesti | PNC 865439 | ☐ |
| • Vasca con dispositivo sollevamento posate | PNC 865442 | ☐ |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 | ☐ |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm | PNC 865444 | ☐ |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm | PNC 865445 | ☐ |
| • Mezzaluna per sbarazzo rapido piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 | ☐ |
| • Acqua temperata per lavaggio vasca | PNC 865449 | ☐ |
| • Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 4 cesti, azionati da lavastoviglie | PNC 865450 | ☐ |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 2130 mm | PNC 865455 | ☐ |
| • Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri | PNC 865460 | ☐ |
| • Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo | PNC 865478 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con
vasca, connessione frontale, da destra a
sinistra

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865295 (HSMSF4RL) 2130 mm

Dimensioni esterne, profondità:

1110 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

52 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Movimento cestello

Da destra a sinistra

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

Lungo



Movimentazione Stoviglie
Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con vasca, connessione
frontale, da destra a sinistra
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.11.04