

**391002 (E9GCGH4C00)**Cucina a gas top 4 fuochi
(1x10kw, 3x6kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Tre bruciatori da 6 kW e uno da 10 kW ad elevata efficienza sono disponibili in 2 dimensioni per soddisfare le prestazioni di cottura dei clienti più esigenti-60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.-100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Le manopole di controllo forniscono una rotazione fluida e continua dal livello di potenza minimo a quello massimo.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

Gamma cottura modulare 900XP Cucina a gas top 4 fuochi



Gqs

Gas metano - Pressione:

391002 (E9GCGH4C00)

17.4 mbar

Gas GPL - Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

28 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL;Gas metano

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:

79 kg

Potenza bruciatori frontali:

6 - 6 kW

Potenza bruciatori

10 - 6 kW

posteriori:
Gruppo di certificazione:

10 - 6 kW
N9CG

Dimensioni - mm bruciatori posteriori:

Ø 100 Ø 60

**Dimensioni - mm bruciatori
frontali:**

Ø 60 Ø 60

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Piastra radiante monofuoco | PNC 206170 | ☐ |
| • Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali | PNC 206172 | ☐ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | ☐ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ☐ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206290 | ☐ |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206298 | ☐ |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Corrimano posteriore 1200mm - Marine | PNC 206309 | ☐ |
| • Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP | PNC 206363 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206384 | ☐ |

**Gamma cottura modulare
900XP Cucina a gas top 4 fuochi**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 216044 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 pannelli copertura laterale per
elementi top (H=250 P=900) | PNC 216278 | ☐ |
| • Regolatore di pressione per unità a
gas | PNC 927225 | ☐ |