

**Gamma cottura modulare  
Cuocipasta elettrico 40 lt con 1 vasca e  
con ESD (Dispositivo di Risparmio  
Energetico)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391273 (E9PCED1MFV)**Cuocipasta elettrico 40 litri  
con 1 vasca e con ESD  
(Dispositivo di Risparmio  
Energetico)

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Elementi riscaldanti ad infrarossi. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura. Vasca stampata da 40 litri in acciaio inox AISI 316-L per la protezione contro la corrosione. Termostato di sicurezza e sensore elettromeccanico che impediscono alla macchina di funzionare in mancanza di acqua in vasca. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox in 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. ESD incluso (Dispositivo di Risparmio Energetico)

## Caratteristiche e benefici

- Sistema di sollevamento automatico (accessorio a richiesta): unità con profondità di 200mm dotata di tre supporti per cestelli in acciaio inox, ciascuno in grado di contenere un cestello GN 1/3. Il sistema è posizionabile su ciascun lato del cuocipasta o su ambedue i lati per consentire il sollevamento automatico di 6 cestelli di piccole dimensioni (da ordinare separatamente). E' possibile memorizzare 9 programmi di cottura attraverso un controllo digitale.
- Vasca da 40 litri.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Sistema di rimozione automatica dei residui: migliore qualità dell'acqua.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- Rifornimento acqua in continuo tramite rubinetto manuale.
- Ampio scarico tramite valvola a sfera per uno svuotamento rapido della vasca.
- Vasca in acciaio inox AISI 316-L.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore.
- Sistema di riscaldamento ad infrarossi posizionati sotto la base della vasca.

## Costruzione

- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Protezione all'acqua IPX5.

## Sostenibilità


- ESD incluso: il dispositivo di risparmio energetico utilizza il calore prodotto dall'acqua scaricata attraverso il troppopieno dell'acqua preriscaldata fino a 60°C, per una costante ebollizione.

## Accessori inclusi


- 1 x Portina per base neutra PNC 206350  
aperta da 400 mm (1 pz) e 800  
mm (2 pz). Per installazione su  
base 1200 mm (3 pz) è  
necessario il supporto centrale

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte




Lato



D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 WI = Ingresso acqua

Alto



### Elettrico

Se l'apparecchiatura viene installata vicino ad apparecchiature ad alte temperature, deve essere predisposto uno spazio di sicurezza di circa 150 mm o deve essere previsto un isolamento termico.

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Tensione di alimentazione:**

**Potenza installata max:** 10 kW

**Watt totali:** 10 kW

### Acqua

**Durezza totale:** 5-50 ppm

**Electrolux Professional** raccomanda di utilizzare acqua trattata secondo specifici test sulle condizioni dell'acqua.

Consultare il manuale d'uso per maggiori dettagli sulla qualità dell'acqua.

**Scarico "D":** 1"

**Dimensioni tubo di entrata**

**acqua fredda/calda:** 3/4"

### Informazioni chiave

**Dimensioni utili vasca**

**(larghezza):** 300 mm

**Dimensioni utili vasca**

**(altezza):** 260 mm

**Dimensioni utili vasca**

**(profondità):** 520 mm

**Capacità vasca (MAX):** 40 lt MAX

**Peso netto:** 62 kg

**Peso imballo:** 57 kg

**Altezza imballo:** 1070 mm

**Larghezza imballo:** 460 mm

**Profondità imballo:** 1020 mm

**Volume imballo:** 0.5 m<sup>3</sup>

**Gruppo di certificazione:** EPC91S