

Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta elettrico una vasca 40 litri

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



391126 (E9PCED1MF0)

Cuocipasta elettrico 40 litri con 1 vasca

Descrizione

Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi. Rimozione costante degli amidi durante il processo di cottura. Vasca stampata da 40 litri in acciaio inox AISI 316-L per la protezione contro la corrosione. Termostato di sicurezza e sensore elettromeccanico che impediscono alla macchina di funzionare in mancanza di acqua in vasca. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox in 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Sistema di riscaldamento ad infrarossi posizionati sotto la base della vasca.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Vasca da 40 litri.
- Sistema di rimozione automatica dei residui: migliore qualità dell'acqua.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Rifornimento acqua in continuo tramite rubinetto manuale.
- Ampio scarico tramite valvola a sfera per uno svuotamento rapido della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Sistema di sollevamento automatico (accessorio a richiesta): unità con profondità di 200mm dotata di tre supporti per cestelli in acciaio inox, ciascuno in grado di contenere un cestello GN 1/3. Il sistema è posizionabile su ciascun lato del cuocipasta o su ambedue i lati per consentire il sollevamento automatico di 6 cestelli di picole dimensioni (da ordinare separatemente). E' possibile memorizzare 9 programmi di cottura attraverso un controllo digitale.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Vasca in acciaio inox AISI 316-L.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore.

Sostenibilità



 Dispositivo di "Risparmio energetico" disponibile come accessorio (da installare separatamente): questo dispositivo riscalda l'acqua di rabbocco fino a 60°C utilizzando il calore ancora presente nell'acqua di scarico per garantire un'ebollizione sempre costante.


Approvazione:






Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta elettrico una vasca 40 litri






Lato

Alto



Scarico acqua ΕI Connessione elettrica EQ Vite Equipotenziale

Ingresso acqua



Elettrico

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Tensione di alimentazione:

Potenza installata max: 10 kW Watt totali: 10 kW

Acqua

Durezza totale: 5-50 ppm

Electrolux Professional raccomanda l'utilizzo di acqua trattata basato su prove in particolari condizioni

Si prega di consultare il manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua.

Scarico "D":

Dimensioni tubo di entrata

acqua fredda/calda: 3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca

300 mm (larghezza):

Dimensioni utili vasca

260 mm (altezza):

Dimensioni utili vasca

(profondità): 520 mm Capacità vasca (MAX): 40 It MAX Peso netto: 44 kg Peso imballo: 55 kg Altezza imballo: 1080 mm Larghezza imballo: 460 mm Profondità imballo: 1020 mm Volume imballo: 0.51 m³ Gruppo di certificazione: EPC91S

> Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta elettrico una vasca 40 litri

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso







Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta elettrico una vasca 40 litri

	PNC 206350		mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è	
400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale			 necessario il supporto centrale Sistema di sollevamento automatico dei cestelli per cuocipasta da 40 litri, con 3 bracci di supporto cestelli 	
Accessori opzionali Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086		Kit supporti laterali (2 pezzi) per PNC 206372 installazione su ruote, per friggitrici da	
 Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) 	PNC 206135		 23 litri e cuocipasta Pannello di copertura posteriore da PNC 206374 800 mm 	
 Kit piedini flangiati 	PNC 206136		and the state of t	
Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm	PNC 206147		 1000 mm Pannello di copertura posteriore da PNC 206376 1200 mm 	
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm 	PNC 206148			
Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150		monoporzione (206433) per cuocipasta con sollevamento	_
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm 	PNC 206151		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
 Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm 	PNC 206152		mm • 2 cestelli quadri destro e sinistro per PNC 206433	
2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC900	PNC 206157		cuocipasta da 40 litri. Massima capacità 6 cestelli per vasca (da	_
Zoccolatura frontale per elementi da	PNC 206175		 ordinare assieme al codice 206238) Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 	
400 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP)				_
 Zoccolatura frontale per elementi da 	PNC 206176		• Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047	
800 mm (non adatta per la base Ref-		_		
Freezer della 900XP)			• Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050	
 Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP) 	PNC 206177		• 2 pannelli copertura laterale (H=700 PNC 216134 P=900)	
 Zoccolatura frontale per elementi da 	PNC 206178		• Piano porzionatore da 400 mm PNC 216185	
1200 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP)	1110 200170	_	• 3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta da 40 PNC 927210	
 Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref- Freezer della 900XP) 	PNC 206179			
 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) 	PNC 206180		cuocipasta da 40 litri (da ordinare assieme al codice 927219)	
Kit di copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181		6 cestelli tondi per cuocipasta da 40 PNC 927213 litri (da ordinare assieme al codice 927219)	
Coperchio e supporto coperchio per cuocipasta da 40 litri	PNC 206190			
 Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena 	PNC 206202		• Griglia di supporto per cestelli tondi PNC 927219	
 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) 	PNC 206210		 per cuocipasta da 40 litri Supporto per 6 cestelli tondi per PNC 960644 cuocipasta da 40 litri (in alternativa al 	
 3 cestelli ergonomici per cuocipasta da 40 litri (da ordinare assieme al codice 206238) 	PNC 206233		codice 927219)	
 1 cestello ergonomico per cuocipasta 40 litri (da ordinare assieme al codice 206238) 	PNC 206237			
 Falso fondo per cestelli quadri per cuocipasta da 40 litri 	PNC 206238			
 Alzatina per camino per elementi da 400 mm 	PNC 206303			
• Corrimano posteriore 800 mm - Marine	PNC 206308			
Corrimano posteriore 1200mm - Marine	PNC 206309			
 Dispositivo di Risparmio Energetico per cuocipasta 	PNC 206344			





