

Accessori Cottura

Addolcitore acqua automatico a sale

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



921305 (WASOAU)

Addolcitore acqua a sale
con rigenerazione
automatica delle resine

Descrizione

Articolo N° _____

Specifico per tutti i forni a convezione e combinati a partire da griglie. Valvola elettromeccanica che permette la rigenerazione da una volta al giorno ad una a settimana.

Pressione tra 2,8 e 5 bar.

Massimo flusso 1800 lt/h.

Cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina.

Contenuto massimo salina 20 kg. Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 1 kg sale.

Acqua tra 4°C a 49°C.

Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 30°- 2100 lt - 40°- 1900 lt - 50°- 1800 lt- 60°- 1700 lt

Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 17°- 2100 lt - 22°- 1900 lt - 27°- 1800 lt - 33°- 1700 lt

Caratteristiche e benefici


- L'addolcitore è progettato in particolare per i forni a convezione e combinati, da 6 a 40 griglie.
- Fornito di valvola elettromeccanica che permette la rigenerazione da una volta al giorno ad una a settimana.
- Pressione tra 2,8 e 5 bar.
- Massimo flusso 1800 lt/h.
- Cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina.
- Cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina.
- Acqua tra 4°C a 49°C.
- Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 30°- 2100 lt - 40°- 1900 lt - 50°- 1800 lt- 60°- 1700 lt
- Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 17°- 2100 lt - 22°- 1900 lt - 27°- 1800 lt - 33°- 1700 lt

Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Accessori Cottura
Addolcitore acqua automatico a
sale



Accessori Cottura
Addolcitore acqua automatico a sale

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.05.16

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1N ph/50/60
Hz

Acqua

Pressione, bar min: 2

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 250 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 480 mm
Dimensioni esterne,
altezza: 540 mm
Peso netto: 12 kg