

Movimentazione Stoviglie Tavolo di servizio lavastoviglie, carico scarico - 600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



865302 (BHHLU06)

Tavolo servizio lavastoviglie
carico/scarico 600 mm
(Attenzione: non si può
installare il tavolo
frontalmente alla
lavastoviglie a capottina)

Descrizione

Articolo N° _____

Per lavastoviglie a capottina. Costruita in acciaio inox 304 AISI. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra e da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Collegamento alla lavastoviglie possibile sul lato sinistro, destro e frontale.
- Non adatto per essere collegato sul lato anteriore, in caso di installazione ad angolo.


Costruzione

- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.

Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 600 mm PNC 865350
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386

Approvazione: _____



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

865302 (BHHLU06) 600 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

600 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

6 kg