



**Cucine ad alta produttività  
Pentola elettrica ribaltabile, 150 litri,  
profilo igienico, freestanding, prof. 900  
mm e mescolatore**



586028 (PBOT15RCEO)

Pentola elettrica ribaltabile,  
150 litri, profilo igienico,  
freestanding, profondità 900  
mm con mescolatore - 400  
V/3N/50-60Hz

## Descrizione

### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. La velocità di rotazione del mescolatore è di 21giri/min. L'albero per il mescolatore è incluso, mentre il mescolatore va ordinato come accessorio a parte. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore sottile ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfato automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a isola o contro parete. Opzioni di installazione (non inclusi): su piedini da 200mm di altezza o su zoccolatura in acciaio o in muratura. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

## Caratteristiche e benefici

- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- Pentola rivestita fino a 159 mm dal bordo superiore.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- [NOT TRANSLATED]

## Costruzione

- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301(AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell' intercapedine.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati;

## Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

- 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).
- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
- Mescolatore con velocità di rotazione di 21 giri.
- Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
- Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza:  
 Temperatura effettiva e impostata.  
 Tempo di cottura impostato e residuo.  
 Fase di preriscaldamento (se attivata).  
 Pannello GuideYou (se attivato).  
 Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido.  
 9 livelli di controllo potenza, dalla sobbolitura all'ebollizione intensa.  
 Modalità a pressione (modelli specifici).  
 Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde).  
 Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi.  
 Promemoria per la manutenzione

### Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

### Accessori inclusi

- 1 x Interruttore di arresto di emergenza PNC 912784


### Accessori opzionali

- Setaccio per pentola basculante 150 lt. PNC 910004
  - Asta di misurazione per pentole basculanti da 150 lt. PNC 910045
  - Mescolatore a griglia per pentole da 150 lt. PNC 910064
  - Mescolatore a griglia e raschietto per pentole da 150 lt. PNC 910094
  - Asta per setaccio pentole tonde PNC 910162
- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti contro parete</li> <li>• Zoccolatura in acciaio inox da 160mm, per unità basculanti a isola</li> <li>• Kit 2 piedini con piastra inferiore H= 200mm (Altezza corpo macchina 700mm -900mm)</li> <li>• Filtro per pentole basculanti con rubinetto di scarico</li> <li>• Alzatina per unità basculanti (L=1300mm)</li> <li>• Kit per l'installazione su 4 ruote, per unità basculanti (ordinare come speciale e specificare la larghezza della macchina).</li> <li>• Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67</li> <li>• Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67</li> <li>• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca</li> <li>• Presa di corrente - 16A/230V/IP55</li> <li>• Presa di corrente - 16A/400V/IP55</li> <li>• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55</li> <li>• Presa di corrente integrata (CEE), 16A/ IP67, blu-bianca</li> <li>• Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54</li> <li>• Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu</li> <li>• Presa di corrente - 16A/400V/IP54</li> <li>• Zoccolo per elemento basculante</li> <li>• - NOT TRANSLATED -</li> <li>• Manometro per pentole basculanti</li> <li>• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm</li> <li>• Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm</li> <li>• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti contro parete da 1300mm</li> <li>• Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua)</li> <li>• Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero</li> <li>• Interruttore 60A (montato in fabbrica)</li> <li>• Kit di chiusura posteriore per unità basculanti a isola da 1300mm</li> <li>• Pannello posteriore inferiore per unità basculanti a isola da 1300mm</li> <li>• Doccetta per unità basculanti - a isola (H= 700mm - montata in fabbrica)</li> <li>• Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT)</li> <li>• Kit profilo di connessione tra unità, lato destro</li> <li>• Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro</li> <li>• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro</li> <li>• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro</li> <li>• Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm</li> </ul> | PNC 911425<br>PNC 911455<br>PNC 911930<br>PNC 911966<br>PNC 912185<br>PNC 912460<br>PNC 912468<br>PNC 912469<br>PNC 912470<br>PNC 912471<br>PNC 912472<br>PNC 912473<br>PNC 912474<br>PNC 912475<br>PNC 912476<br>PNC 912477<br>PNC 912479<br>PNC 912486<br>PNC 912490<br>PNC 912499<br>PNC 912502<br>PNC 912705<br>PNC 912735<br>PNC 912737<br>PNC 912740<br>PNC 912745<br>PNC 912769<br>PNC 912776<br>PNC 912779<br>PNC 912975<br>PNC 912976<br>PNC 912981<br>PNC 912982<br>PNC 913554 |
|---|--|




- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermic PNC 913567
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermic PNC 913568
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577






Fronte



Lato



Alto

CWI = Attacco acqua fredda  
EI = Connessione elettrica  
HWI = Attacco acqua calda

### Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 400 V/3N ph/50/60 Hz  
**Watt totali:** 24.6 kW

### Installazione

**Tipologia di installazione** Installazione libera su zoccolo in muratura;su piedini;installazione a muro

### Informazioni chiave

<b>Temperatura MIN:</b>	50 °C
<b>Temperatura MAX:</b>	110 °C
<b>Diametro recipiente rotondo:</b>	710 mm
<b>Profondità recipiente rotondo:</b>	465 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1300 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	900 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	700 mm
<b>Peso netto:</b>	290 kg
<b>Configurazione:</b>	Round;Tilting;Pre-arranged for stirrer
<b>Capacità netta contenitore:</b>	150 lt
<b>Meccanismo di inclinazione</b>	Automatico
<b>Coperchio doppio rivestimento</b>	✓
<b>Tipologia di riscaldamento</b>	Indiretto

### Consumo Energetico

<b>Standard:</b>	DIN18855-1: 2005-07
<b>Elemento riscaldato:</b>	150 lt Water
<b>Temperatura di riscaldamento:</b>	From 20°C to 90°C
<b>Tempo di riscaldamento:</b>	32.6 min

### Sostenibilità

<b>Energia richiestaq in fase di riscaldamento:</b>	12.91 kWh
<b>Efficienza energetica:</b>	94.58 %

