



Cucine ad alta produttività Pentola elettrica basculante a muro 60 litri



586005 (PBOT06EVEO)

Pentola elettrica basculante
60 lt., a sbalzo (w)

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Gli elementi riscaldanti sono posizionati nel boiler. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfato automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a sbalzo. Software GuideYou Panel (cottura guidata).

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Pentola rivestita fino a 134 mm dal bordo superiore.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP e collegare la sonda spillone per le cotture sottovuoto.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controbilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell'intercapedine.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).
- Possibilità di memorizzare le ricette come

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive
 - Pannello GuideYou - attivabile dall'utente tramite impostazioni - per impostare facilmente le ricette multifase, garantendo una cottura corretta e controllata e una migliore ottimizzazione dell'apparecchiatura. Il sistema fornirà promemoria di manutenzione, in linea con il programma ESSENTIA, aiutando l'utente a prendersi cura adeguatamente del prodotto, evitando tempi di inattività
 - Il pannello di controllo TOUCH, a LED ad alta visibilità e luminosità, presenta icone e opzioni di comando intuitivi e autoesplicativi. Il display visualizza: Temperatura effettiva e impostata. Tempo di cottura impostato e residuo. Fase di preriscaldamento (se attivata). Pannello GuideYou (se attivato). Funzione di avvio Soft per raggiungere la temperatura in modo fluido. 9 livelli di controllo potenza, dalla sobbolitura all'ebollizione intensa. Modalità a pressione (modelli specifici). Impostazioni ON/OFF del mescolatore (nei modelli di pentole tonde). Codici di errore per una rapida risoluzione dei problemi. Promemoria per la manutenzione


Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).


Accessori opzionali

- Setaccio per pentola basculante PNC 910001 □ 40/60 lt.
- Cestello per pentola 40/60 lt. PNC 910021 □
- Falso fondo per pentole da 60 lt. PNC 910031 □
- Asta di misurazione per pentole basculanti da 60 lt. PNC 910042 □
- Setaccio gnocchi per pentola 40/60 lt. PNC 910052 □
- Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058 □
- Asta per setaccio pentole tonde PNC 910162 □
- Filtro per pentole basculanti con rubinetto di scarico PNC 911966 □
- Alzatina per unità basculanti (L=1100mm) PNC 912183 □
- Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 PNC 912468 □
- Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 PNC 912469 □
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca PNC 912470 □
- Presa di corrente - 16A/230V/ IP55 PNC 912471 □
- Presa di corrente - 16A/400V/ IP55 PNC 912472 □
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 PNC 912473 □
- Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu-bianca PNC 912474 □
- Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54 PNC 912475 □
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu PNC 912476 □
- Presa di corrente - 16A/400V/IP54 PNC 912477 □
- Manometro per pentole basculanti PNC 912490 □
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm PNC 912499 □
- Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) PNC 912735 □
- Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero PNC 912737 □
- Interruttore principale 25A, 4 mm² (installato in fabbrica) PNC 912773 □
- Docce per unità basculanti - contro parete (H=400mm - montata in fabbrica) PNC 912775 □
- Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT) PNC 912779 □
- Interruttore di arresto di emergenza PNC 912784 □
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912981 □
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912982 □
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913554 □
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555 □
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556 □
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557 □
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermatic PNC 913567 □
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermatic PNC 913568 □
- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP) PNC 913577 □






Fronte



Lato



Alto

CWII = Attacco acqua fredda
 EI = Connessione elettrica
 HWI = Attacco acqua calda

Accessori opzionali

- Setaccio per pentola basculante 40/60 lt. PNC 910001
- Cestello per pentola 40/60 lt. PNC 910021
- Falso fondo per pentole da 60 lt. PNC 910031
- Asta di misurazione per pentole basculanti da 60 lt. PNC 910042
- Setaccio gnocchi per pentola 40/60 lt. PNC 910052
- Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058
- Asta per setaccio pentole tonde PNC 910162
- Filtro per pentole basculanti con rubinetto di scarico PNC 911966
- Alzatina per unità basculanti (L=1100mm) PNC 912183
- Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 PNC 912468
- Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 PNC 912469
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V, IP68, blu-bianca PNC 912470
- Presa di corrente - 16A/230V/IP55 PNC 912471
- Presa di corrente - 16A/400V/IP55 PNC 912472
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 PNC 912473
- Presa di corrente integrata (CEE), 16A/ IP67, blu-bianca PNC 912474
- Presa di corrente inclusa - 23, 16A/230V/IP54 PNC 912475
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu PNC 912476
- Presa di corrente - 16A/400V/IP54 PNC 912477
- Manometro per pentole basculanti PNC 912490
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm PNC 912499
- Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) PNC 912735
- Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero PNC 912737
- Interruttore principale 25A, 4 mm² (installato in fabbrica) PNC 912773
- Doccezza per unità basculanti - contro parete (H=400mm - montata in fabbrica) PNC 912775
- Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT) PNC 912779
- Interruttore di arresto di emergenza PNC 912784
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912981
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912982
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913554
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913555
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x600 mm PNC 913556
- Rubinetto acqua con 2 manopole, 150x450 mm PNC 913557
- Rubinetto acqua con 2 manopole per unità ProThermatic PNC 913567
- Rubinetto acqua con 1 manopola per unità ProThermatic PNC 913568

Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica basculante a muro 60 litri

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



- KIT CONNETTIVITA' PER PENTOLE PNC 913577 □
 & BRASIERE PROTHERMETIC (ECAP)

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Watt totali: 12.2 kW

Installazione

Tipologia di installazione: Installazione a muro

Informazioni chiave

Temperatura MIN:	50 °C
Temperatura MAX:	110 °C
Diametro recipiente rotondo:	579 mm
Profondità recipiente rotondo:	385 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1100 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	400 mm
Peso netto:	170 kg
Configurazione:	Rotondo;Ribaltabile
Capacità netta contenitore:	60 lt
Meccanismo di inclinazione	Automatico
Coperchio doppio rivestimento	✓
Tipologia di riscaldamento	Indiretto

Consumo Energetico

Standard:	
Elemento riscaldato:	0 lt
Temperatura di riscaldamento:	From 0°C to 0°C
Tempo di riscaldamento:	0 min

Sostenibilità

Energia richiestaq in fase di riscaldamento: 0

