

**Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno
manuale 12 litri**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



860412 (WTAC20)

Addolcitore acqua esterno
manuale 12 litri

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
30°F (16,5°d) - 1500lt
40°F (22°d) - 1350 lt
60°F (33°d) - 1050 lt
80°F (44°d) - 750lt

Costruzione

- Portata 1000 l/h.
- Incluso cilindro da 12 litri in acciaio inox AISI 304.

Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.




Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno
manuale 12 litri**



**Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.07.01

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

860412 (WTAC20) 190 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

190 mm

Dimensioni esterne,
altezza:

515 mm

Peso netto:

19 kg

Altezza imballo:

23 5/8" (600 mm)

Dimensioni imballo
(LxPxH):

190x190x510 mm