

Trattamento acqua Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



860412 (WTAC20)

Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
 30°F (16,5°d) 1500lt
 40°F (22°d) 1350 lt
 60°F (33°d) 1050 lt
 80°F (44°d) 750lt

Costruzione

- Portata 1000 I/h.
- Incluso cilindro da 12 litri in acciaio inox AISI 304.

Sostenibilità



• Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.

Approvazione:





Trattamento acqua Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri

ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	

Trattamento acqua Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri





Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

860412 (WTAC20) 190 mm

Dimensioni esterne,

profondità:

190 mm

Dimensioni esterne,

altezza:515 mmPeso netto:19 kg

Altezza imballo: 23 5/8" (600 mm)

Dimensioni imballo

(LxPxH): 190x190x510 mm

