

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale
20 litri - per lavastoviglie a cappottina

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



860430 (WTAC22)

Addolcitore acqua esterno
manuale 20 litri - per
lavastoviglie a capottina

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
30°F (16,5°d) - 3000 lt
40°F (22°d) - 2000 lt
60°F (33°d) - 2100 lt
80°F (44°d) - 1500 lt

Costruzione

- Cilindro incorporato da 20 litri in acciaio inox AISI 304.
- Portata 1000 l/h.

Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.



Approvazione: _____

Informazioni chiave**Dimensioni esterne,
larghezza:****860430 (WTAC22)** 190 mm**Dimensioni esterne,
profondità:**

190 mm

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm**Peso netto:** 19 kg**Altezza imballo:** 37 3/8" (950 mm)**Dimensioni imballo (LxPxH):** 190x190x900 mm