

**Trattamento acqua**  
**Addolcitore acqua esterno manuale**  
**20 litri - per lavastoviglie a cappottina**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



860430 (WTAC22)

Addolcitore acqua esterno  
manuale 20 litri - per  
lavastoviglie a capottina

### Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:  
30°F (16,5°d) - 3000 lt  
40°F (22°d) - 2000 lt  
60°F (33°d) - 2100 lt  
80°F (44°d) - 1500 lt

### Costruzione

- Cilindro incorporato da 20 litri in acciaio inox AISI 304.
- Portata 1000 l/h.

### Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.



Approvazione: \_\_\_\_\_

**Informazioni chiave****Dimensioni esterne,  
larghezza:****860430 (WTAC22)** 190 mm**Dimensioni esterne,  
profondità:**

190 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 900 mm**Peso netto:** 19 kg**Altezza imballo:** 37 3/8" (950 mm)**Dimensioni imballo (LxPxH):** 190x190x900 mm