

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale
20 litri - per lavastoviglie a cappottina

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



860430 (WTAC22)

Addolcitore acqua esterno
manuale 20 litri - per
lavastoviglie a capottina

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
30°F (16,5°d) - 3000 lt
40°F (22°d) - 2000 lt
60°F (33°d) - 2100 lt
80°F (44°d) - 1500 lt

Costruzione

- Cilindro incorporato da 20 litri in acciaio inox AISI 304.
- Portata 1000 l/h.

Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.




Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale
20 litri - per lavastoviglie a cappottina



Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a
cappottina
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.06.08



Electrolux
PROFESSIONAL

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale
20 litri - per lavastoviglie a cappottina

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

860430 (WTAC22) 190 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

190 mm

Dimensioni esterne,
altezza:

900 mm

Peso netto:

19 kg

Altezza imballo:

37 3/8" (950 mm)

Dimensioni imballo
(LxPxH):

190x190x900 mm



Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a
cappottina
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.06.08