Electrolux PROFESSIONAL

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



860430 (WTAC22) Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
  30°F (16,5°d) - 3000 lt
  40°F (22°d) - 2000 lt
  60°F (33°d) - 2100 lt
  80°F (44°d) - 1500 lt

Costruzione

- Cilindro incorporato da 20 litri in acciaio inox AISI 304.
- Portata 1000 l/h.


Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.

Approvazione:

Electrolux PROFESSIONAL

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.17

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
860430 (WTAC22)	190 mm
Dimensioni esterne, profondità:	190 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Peso netto:	19 kg
Altezza imballo:	37 3/8" (950 mm)
Dimensioni imballo (LxPxH):	190x190x900 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso