

**Cucine ad alta produttività
Promix Pentola elettrica con
mescolatore 300lt, asse di rotazione
600 mm**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



232231 (SM6P300)

Pentola elettrica Promix con
mescolatore a pale
multifunzione, 300 lt,
altezza punto di versamento
600 mm

Caratteristiche e benefici

- La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di piccole quantità di cibo.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Costruita per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Eccellente velocità di riscaldamento e alta efficienza grazie all'isolamento della vasca; ciò permette di mantenere il calore all'interno della vasca uniformemente.
- Elevata potenza termica e velocità di riscaldamento.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Controllo elettronico con possibilità di memorizzare fino a 50 programmi, display di grandi dimensioni per un facile utilizzo e un controllo completo delle seguenti funzioni: avvio, tempo di cottura, temperatura, riempimento acqua e velocità del mescolatore.
- Il cibo viene riscaldato uniformemente attraverso le pareti laterali e il fondo vasca da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 120°C in intercapedine.
- Funzioni aggiuntive (da ordinare con la macchina e installate in fabbrica):
 - Riempimento automatico - consente di preimpostare la quantità di acqua desiderata.
 - Raffreddamento automatico - consente il raffreddamento del cibo collegando l'intercapedine alla rete idrica.
 - Sensore posto sul fondo della vasca, permette il controllo efficiente della temperatura, anche con piccole quantità di cibo. Può essere collegato al sistema Haccp integrato.
 - Doccetta integrata.
- Altezza punto di versamento 600 mm
- Massima sicurezza grazie alla protezione all'acqua IPX5 e alle basse temperature sui pannelli esterni.

Costruzione

- Vasca ribaltabile oltre i 90° per lo svuotamento completo del cibo.
- Basculamento motorizzato.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Mescolatore a velocità variabile fino a 170 giri (pentole da 100 a 150 litri) e fino a 140 giri (per pentole da 200 a 300 litri) Adatto a miscelare anche il cibo compatto, come il purè di patate
- Pressione massima 1,5 bar.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox con copertura scorrevole in plastica per aggiungere ingredienti e visionare la cottura senza interrompere il mescolamento. Facile da rimuovere e ruotare per le operazioni di pulizia.
- L' asse di rotazione si trova nella posizione

Approvazione: _____

anteriore e superiore della vasca per facilitare le operazioni di svuotamento.


- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata in acciaio inox AISI 316 e angoli arrotondati.

Sostenibilità




- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina

Fronte




Lato



CWI = Attacco acqua fredda
 EI = Connessione elettrica
 HWI = Attacco acqua calda

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Potenza installata max: 53 kW

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 30 °C
 Temperatura MAX: 121 °C
 Diametro recipiente rotondo: 892 mm
 Profondità recipiente rotondo: 589 mm
 Dimensioni esterne, larghezza: 1495 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 1145 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 1050 mm
 Capacità netta contenitore: 300 lt
 Meccanismo di inclinazione Automatico
 Cuscinetto Fronte

Accessori opzionali

- Setaccio per pentola da 300 litri PNC 928028 ☐
- Kit di installazione per un corretto e facile posizionamento pentola da 150 - 300 litri (da ordinare sempre, 2 pezzi per pentola) PNC 928030 ☐
- GRIGLIA FONDAZIONE COLONNA SX PNC 928031 ☐
- GRIGLIA FONDAZIONE COLONNA DX 150-300 LT PNC 928033 ☐
- Kit fissaggio di base per colonna sinistra (da ordinare sempre) PNC 928034 ☐
- Kit fissaggio di base per colonna destra per pentola da 150, 200 o 300 litri (da ordinare sempre) PNC 928036 ☐
- Carrello per deposito accessori utilizzati per 5 pentole PNC 928043 ☐
- Carrello per deposito accessori utilizzati per 2 pentole PNC 928044 ☐
- Anello distanziale di collegamento (alla versione precedente di pentole) PNC 928049 ☐
- SPAZZOLA (CORTA) PER DOCCETTA PNC 928082 ☐
- SPAZZOLA (LUNGA) PER DOCCETTA PNC 928083 ☐
- Accessorio per la pulizia per Promix 300 litri PNC 928127 ☐
- Colonna sinistra e coperchio, per pentola con altezza punto di versamento 600mm (da ordinare sempre, 1 pezzo per blocco) PNC 928150 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 928152 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 928160 ☐