

Saladette
Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 440lt, 6 casset

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



727518 (SAL2D2DR)

Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 440 litri, 6 cassette, -2+10°C, standard su ruote

Caratteristiche e benefici

- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C.
- Nessuna contaminazione tra la vasca superiore e l'interno cella.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Controllo elettronico con display temperatura digitale.

Costruzione

- Accesso frontale a tutti i componenti.
- Compressore incorporato.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Montato su ruote.
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox robusto, facile da rimuovere e maneggiare per facilitare la pulizia.
- Ampio piano di lavoro (400mm di profondità).
- Facile da pulire: supporti strutture interne rimovibili per una migliore igiene.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.

Sostenibilità




- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Privo di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico: R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)

Approvazione: _____


Accessori opzionali

- Griglia in rilsan grigia GN 1/1 PNC 881435
- Serratura con chiave tavoli refrigerati PNC 881499
- Kit 3 cassette da 1/3 per tavoli refrigerati HD - non per freezer PNC 881515

Fronte




Lato



D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:
 727518 (SAL2D2DR) 230 V/1 ph/50 Hz

Informazioni chiave

Capacità lorda: 440 lt
 Dimensioni esterne, larghezza: 1759 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 856 mm
 Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: 1110 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 1121 mm
 Materiale esterno: AISI 304
 Materiale interno: AISI 304
 Materiale pannelli laterali interni: AISI 304
 N° cassette: 6x1/2
 Unità refrigerata incorporata

Dati refrigerazione

Potenza compressore: 3/4 hp
 Temperatura minima di funzionamento: 2 °C
 Temperatura massima di funzionamento: 4 °C

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R404A
 Potenza refrigerante: 1684 W
 Peso refrigerante: 535 g