

Lavaggio Stoviglie Lavatazzine/bicchieri "S" doppia parete, pompa di scarico, dosatore detergente 1 ciclo, 30 c/h

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



402116 (EGWSIG)

Lavatazzine/bicchieri per bar, serie S, doppia parete, con pompa di scarico e dosatore detergente, 1 ciclo, 30 cesti/ora

## **Descrizione**

#### Articolo N°

Compatibile con cesti di dimensioni da 400x400mm. Un ciclo di lavaggio: 120 secondi. Temperatura di risciacquo e pressione garantiti dal boiler in pressione incorporato. Prestazioni di lavaggio assicurati dalla potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio/risciacquo rotanti superiori e inferiori. Porta a doppia parete controbilanciata. Struttura a doppia parete. Pannello frontale, vasca di lavaggio, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Dosatore brillantante, dosatore detergente e pompa di scarico.

In dotazione: 1 cesto per bicchieri.

#### Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. Non è richiesta alcuna pressione della rete idrica esterna.
- Sistema di lavaggio a doppi bracci rotanti (superiore e inferiore). La pompa di lavaggio ad alta potenza e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora.
- 120 secondi per ciclo.
- Pannello di controllo semplice.
- Porta controbilanciata a doppia parete in acciaio inox con maniglia completamente priva di spigoli taglienti.
- Vasche stampate con angoli arrotondati senza punti di saldatura a garanzia della tenuta e durata nel tempo. Le vasche hanno il fondo inclinato verso lo scarico per evitare accumuli/residui di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.


#### Costruzione


- Doppia parete in acciaio inox di alta qualità, a garanzia di lunga durata e riduzione della rumorosità.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Erogatore di detergente per una facile connessione alla alimentazione esterna del detergente.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Alimentazione elettrica solo con mono fase 230V
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili.

Approvazione:










CWII Attacco acqua fredda Scarico acqua

XR = Collegamento brillantante

ΕI Connessione elettrica Presea elettrica Ingresso acqua EO WI ΧD



### **Elettrico**

Tensione di alimentazione:

402116 (EGWSIG) 230 V/1 ph/50 Hz

Watt totali: 2.3 kW

Elementi riscaldanti boiler:

Elementi riscaldanti vasca: 0.8 kW

Potenza pompa di lavaggio:

## Acqua

Pressione, bar min/max:	1.8-3 bar
Dimensioni tubo di scarico:	27mm
Capacità vasca (It):	6
Capacità boiler (It):	5
Dimensioni tubatura ingresso	0.7//"
acqua:	G 3/4"
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (It):	2.3

### Informazioni chiave

Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
•	00 00 0
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	80-90 °C
Numero cicli - sec.:	1 (120)
Dimensioni cella - larghezza	400 mm
Dimensioni cella - profondità	400 mm
Dimensioni cella - altezza	290 mm
Dimensioni esterne,	
larghezza:	460 mm
Dimensioni esterne,	
profondità:	565 mm
Dimensioni esterne, altezza:	715 mm
Peso netto:	37 kg
Peso imballo:	41 kg
Altezza imballo:	880 mm
Larghezza imballo:	650 mm
Profondità imballo:	530 mm
Volume imballo:	0.3 m³

# [NOT TRANSLATED]

Temperatura acqua di alimentazione\*\*:

10 °C Livello di rumorosità: 67.5 dBA





# Accessori inclusi

mm

 1 x Cesto quadro per bicchieri -400x400x150 mm PNC 864470

Accessori opzionali		
Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri	PNC 860412	
<ul> <li>Addolcitore acqua esterno automatico da 8 litri</li> </ul>	PNC 860413	
• Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina	PNC 860430	
Filtro vasca in acciaio inox per lavabicchieri	PNC 864003	
Filtro per demineralizzazione parziale	PNC 864017	
Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua	PNC 864050	
<ul> <li>Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione)</li> </ul>	PNC 864051	
Contenitore per posate giallo	PNC 864242	
• Filtro per demineralizzazione totale	PNC 864367	
<ul> <li>Kit riduzione pressione per lavatazzine/bicchieri</li> </ul>	PNC 864461	
Set 4 contenitori in plastica per posate	PNC 865574	
Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri	PNC 867016	
<ul> <li>Cesto per bicchieri - 395x395x115 mm</li> </ul>	PNC 867033	
<ul> <li>Cesto per 16/8 piatti diametro 190/240 mm</li> </ul>	PNC 867052	
• Cesto per bicchieri - 395x395x100 mm	PNC 867053	
• Cesto per bicchieri - 395x395x200 mm	PNC 867054	
Cesto per bicchieri con inserto piattini/posate	PNC 867055	
Cesto per bicchieri con fondo inclinato	PNC 867056	
Kit cesto tondo con telaio quadro	PNC 867057	
Inserto per bicchieri "flute"	PNC 867058	
Inserto per 14 piattini	PNC 867060	
Inserto inclinato per tazze	PNC 867061	
• Inserto per 7 piatti per diametro 240	PNC 867062	
mm		_

