

Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti, con vascone e paraspruzzi

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



863071 - 863072 - 863073 - 863074 - 863075 - 863076 - 865213 - 865214 - 865215

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vascone (800x530xh300 mm) dotato di fondo inclinato, scarico, piletta e cestello per raccolta residui solidi. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie.
- Movimento cestello manuale su guide a rulli.

Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale. (solo per 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Filtro in acciaio inox per raccogliere i residui di cibo, facile da rimuovere per la pulizia.
- Piletta e cestello in acciaio inox per raccolta residui inclusi. (solo per 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Paraspruzzi integrato che previene fuoriuscite di acqua.

Sostenibilità



- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Rulliere a rulli corti con vascone disponibili da 800 mm fino a 1600 mm.

Approvazione:



Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti, con vascone e paraspruzzi

DÓ A/2

Informazioni chiave


Fronte

Lato


Dimensioni esterne, larghezza: 863071 (HSSRDB9SB) 900 mm 1000 mm 863072 (HSSRDB10SB) 863073 (HSSRDB12SB) 1200 mm 863074 (HSSRDB13SB) 1300 mm 863075 (HSSRDB14SB) 1400 mm 863076 (HSSRDB15SB) 1500 mm 865213 (HSSRDB8SB) 800 mm 865214 (HSSRDB11SB) 1100 mm 865215 (HSSRDB16SB) 1600 mm Dimensioni esterne, profondità: 735 mm Dimensioni esterne, altezza: 1213 mm Peso netto: 863071 (HSSRDB9SB) 26 kg 863072 (HSSRDB10SB) 28 kg 863073 (HSSRDB12SB) 32 kg 34 kg 863074 (HSSRDB13SB) 863075 (HSSRDB14SB) 36 kg 38 kg 863076 (HSSRDB15SB) 865213 (HSSRDB8SB) 1 kg 1 kg 865214 (HSSRDB11SB) 1 kg 865215 (HSSRDB16SB) Regolazione altezza: 50/50 mm

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Corto



Scarico acaua





Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti, con vascone e paraspruzzi

	863071	863072	863073	863074	863075	863076	865213	865214	865215
863077 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm			/	/	/	/			,
863078 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera				/	1	/			/
fissa da 1300 mm 863079 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera					/	/			/
fissa da 1400 mm 863080 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera						/			1
fissa da 1500 mm 863103 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1200			/	/	/	/			/
mm 863104 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1300 mm				1	1	1			1
863105 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1400 mm					/	/			1
863106 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1500 mm						/			/
865162 - Kit stop di emer- genza per lavas- toviglie a cesto trascinato	,	,	,	/	/	/	/	/	/
865163 - Kit collegamento (corto) lato sinis- tro per connette- re i sistemi di m- ovimentazione alle lavastoviglie a capottina	,			,	,	/	✓	✓	,
865164 - Kit collegamento (lungo) lato fron- tale e destro per connettere i sist- emi di moviment- azione alle lava- stoviglie a capo-	,	7	1	<i>,</i>	1	1	√	1	1
865217 - Elemento chiusu-	/	/	1	1	1	1	1	1	1
ra per rulliera 865219 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm	/	y	1	1	✓	/	/	√	1
865220 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm			1	/	1	/		1	1
865221 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm									/
865230 - Valvola di chius- ura scarico vasca	/	/	1	✓	✓	✓	√	1	/
865231 - Gruppo doccia di prelavaggio da fissare su pa- raspruzzi, comp- osto da miscela- tore, rubinetto e	/	/	/	,	<i>,</i>	,	,	,	,
doccione 865233 - Gruppo doccia di prelavaggio automatico da f- issare su parasp- ruzzi, composto da miscelatore t- ermostatico, rub- inetto e doccione	,	<i>,</i>	/	/	1	/	/	1	/
865234 - Staffa di colleg- amento per ripi- ano e griglia inf- eriore da utilizz- are se la rulliera è connessa dire- ttamente alla ce- sto trascinato	/	/	,	/	/	V Rulliere a	√ Movimenta rulli conti, con v	zione per lava: vascone e par	√ stoviglie sspruzzi
865235 - Staffa di colleg- amento per ripi- ano e griglia inf- eriore da utilizz- are se la rulliera è connessa dire- ttamente alla ce- sto trascinato c-	DNV/GL 180 984-90 9871	!	1	√ L'azienda	√ si riserva il diritl	to di apportare	1	odotti senza pr	1
on cappa 865236 -		1	,			,		,	

Accessori opzionali