

Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti e vascone

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



863065 - 863066 - 863067 - 863068 - 863069 - 863070 - 865210 - 865211 - 865212

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vascone (800x530xh300 mm) dotato di fondo inclinato, scarico, piletta e cestello per raccolta residui solidi. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie.
- Movimento cestello manuale su guide a rulli.

Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Filtro in acciaio inox per raccogliere i residui di cibo, facile da rimuovere per la pulizia.
- Piletta e cestello in acciaio inox per raccolta residui inclusi

Sostenibilità



- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Rulliere a rulli corti con vascone disponibili da 800 mm fino a 1100 mm.

Approvazione:




Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti e vascone


A

Lato

Alto



D = Scarico acqua



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
863065 (HSSRDB9)	900 mm
863066 (HSSRDB10)	1000 mm
863067 (HSSRDB12)	1200 mm
863068 (HSSRDB13)	1300 mm
863069 (HSSRDB14)	1400 mm
863070 (HSSRDB15)	1500 mm
865210 (HSSRDB8)	800 mm
865211 (HSSRDB11)	1100 mm
865212 (HSSRDB16)	1600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	620 mm
Dimensioni esterne, altezza:	910 mm
Peso netto:	
863065 (HSSRDB9)	19 kg
863066 (HSSRDB10)	21 kg
863067 (HSSRDB12)	23 kg
863068 (HSSRDB13)	25 kg
863069 (HSSRDB14)	26 kg
863070 (HSSRDB15)	27 kg
865210 (HSSRDB8)	18 kg
865211 (HSSRDB11)	22 kg
865212 (HSSRDB16)	29 kg
Regolazione altezza:	50/50 mm
Materiale vasca	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo di rulli	Corto



Movimentazione per lavastoviglie Rulliere a rulli corti e vascone

		863065	863066	863067	863068	863069	863070	865210	865211	865212
	863077 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1200 mm			/	√	7	7			<i>,</i>
	863078 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1300 mm				√	,	/			,
	863079 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1400 mm					,	/			,
	863080 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1500 mm						/			/
	863103 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1200 mm 863104 -			<i>,</i>		<i>'</i>	<i>'</i>			<i>'</i>
	Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1300 mm 863105 -					,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<i>'</i>
	Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1400 mm 863106 -						√			<i>y</i>
-	Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1500 mm 865162 -	/	/	/		/	/	/	/	<i>,</i>
-	Kit stop di emer- genza per lavas- toviglie a cesto trascinato 865163 - Kit collegamento	1	/	1	·	1	✓	·	1	/
	(corto) lato sinis- tro per connette- re i sistemi di m- ovimentazione alle lavastoviglie a capottina									
	865164 - Kit collegamento (lungo) lato fron- tale e destro per connettere i sist- emi di moviment- azione alle lava- stoviglie a capo- ttina	,	,	•	,	,	,	,	,	,
	865217 - Elemento chiusu- ra per rulliera	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	865219 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 600 mm	/	/	1	1	/	/	1	/	/
	865220 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1100 mm			/	√	7	/		/	/
	865221 - Ripiano inferiore con alzatina po- steriore (h = 100 mm) per rulliera fissa da 1600 mm									<i>,</i>
	865230 - Valvola di chius- ura scarico vasca	✓	<i>'</i>	/	✓	✓	✓	/	✓	'
	865234 - Staffa di colleg- amento per ripi- ano e griglia inf- eriore da utilizz- are se la rulliera è connessa dire- ttamente alla ce- sto trascinato	/		•	√		<i>,</i>	✓	,	✓
	865235 - Staffa di colleg- amento per ripi- ano e griglia inf- eriore da utilizz- are se la rulliera è connessa dire- ttamente alla ce- sto trascinato c- on cappa	,	,	,	,	,	,	,	•	,
	865236 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 600 mm	/	/	,	<i>,</i>	/	,	√ Movimenta	√ zione per lava	√ stoviglie,
	865237 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1100 mm	DNV-GL	[[/	√ L'azienda	si riserva il diritl	√ to di apportare		zione per lava a rulli corti e odotti senza pi	reavviso
	865238 - Ripiano inferiore grigliato per rulli- era fissa da 1600 mm	ISO 9001-ISO 14001 CHSAS 19001								025.10.13
	865253 - Piano inclinato da installare tra	✓	✓	✓	√	✓	✓	/	✓	/

Accessori opzionali