

## Movimentazione per lavastoviglie Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865243 - 865451 - 863129 - 863130 - 863131 - 863132 -  
863133 - 863134 - 863135

### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio. Direzione carico cesti: da sinistra a destra e da destra a sinistra.

### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Per le lavastoviglie a cesto trascinato con cappa paraspruzzi in ingresso da 300 mm, la lunghezza minima del caricatore laterale da collegare alla lavastoviglie deve essere di 800 mm.
- Caricatore laterale azionato dalla lavastoviglie.
- Caricatore laterale per installazione tra la lavastoviglie e un convogliatore a rulli o un tavolo di sbarazzo manuale.
- I cesti vengono caricati automaticamente nella lavastoviglie una volta trascinati dal convogliatore.

### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tre gambe incluse.
- Vasca con fondo inclinato e troppopieno

### Sostenibilità


- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Caricatore laterale disponibile da 700 mm fino a 1500 mm.




Approvazione: \_\_\_\_\_

**Informazioni chiave**


nte



Modello	Dimensioni esterne, larghezza:	Dimensioni esterne, profondità:	Dimensioni esterne, altezza:	Peso netto:	Regolazione altezza:	Materiale vasca	Tipo di rulli
865243 (HSSL7)	700 mm	623 mm	922 mm	12 kg	50/50 mm	AISI 304 - EN 1.4301	Lato
865451 (HSSL8)	800 mm			13 kg			
863129 (HSSL9)	900 mm			14 kg			
863130 (HSSL10)	1000 mm			17 kg			
863131 (HSSL11)	1100 mm			18 kg			
863132 (HSSL12)	1200 mm			19 kg			
863133 (HSSL13)	1300 mm			20 kg			
863134 (HSSL14)	1400 mm			21 kg			
863135 (HSSL15)	1500 mm			22 kg			



Alto



Movimentazione per lavastoviglie  
Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

