



Plug In
SpeeDelight PEP modello Flex automatico,
con piastra superiore rigata, rimovibile e in
teflon. Con vassoio anti-aderente - monofase

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



603947
(HSG3RPRPE5)

SpeeDelight PEP modello Flex automatico,
con piastra superiore rigata, rimovibile e in
teflon. Con vassoio anti-aderente -
monofase

Descrizione

Articolo N°

SpeeDelight è la combinazione di 3 diverse tecnologie: per contatto, a infrarosso e microonde in grado di garantire la perfetta temperatura di servizio. Funzione di risparmio energetico: la modalità stand by si attiva automaticamente dopo un determinato tempo (da 1 a 60 minuti) impostato dall'operatore. L'apparecchiatura è dotata di porta USB e di connessione wi-fi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorarne da remoto il funzionamento (temperature, conteggio alla rovescia, allarmi). Coperchio, pannello superiore e posteriore in acciaio inox AISI 304. Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo tramite molla. Piastra superiore rigata (215 x 215 mm) in alluminio con rivestimento antiaderente; superficie di cottura inferiore in vetro al quarzo, liscia, spessore 4 mm (250 x 250 mm). Sistema di raffreddamento garantito dal corretto flusso d'aria dalla parte frontale alla parte posteriore. Questo permette di posizionare due apparecchiature una di fianco all'altra. 2 sonde di temperatura per un controllo indipendente della temperatura superiore e inferiore delle piastre. Controllo elettronico con display digitale a LED con luminosità regolabile, indicatore del conteggio alla rovescia e segnalazione sonora (buzzer) che indica la fine del ciclo. Pannello inferiore con elementi riscaldanti corazzati da 500 W. 1 magnetron da 1050 W cad. Maniglia ergonomica per facilitare i movimenti del coperchio. 8 programmi selezionabili sul display, che possono essere modificati dall'utente.

Caratteristiche e benefici

- Combinazione di 3 diverse tecnologie: per contatto, a infrarosso e microonde in grado di garantire la perfetta temperatura di servizio.
- La piastra superiore si regola automaticamente in altezza a seconda dello spessore del panino/snack.
- Funzione di risparmio energetico: la modalità stand by si attiva automaticamente dopo un determinato tempo (da 1 a 60 minuti) impostato dall'operatore.
- L'apparecchiatura è dotata di porta USB e di connessione wi-fi per ottimizzare i flussi di lavoro e monitorarne da remoto il funzionamento (temperature, conteggio alla rovescia, allarmi).
- Controllo elettronico con display digitale a LED (4,3") con luminosità regolabile.
- 8 programmi selezionabili sul display, che possono essere modificati dall'utente.
I parametri programmabili sono:
-temperatura della piastra superiore
-temperatura della piastra inferiore
-durata complessiva di ciascun ciclo
-durata e distribuzione delle microonde all'interno di ogni ciclo
- Indicatore del conteggio alla rovescia e segnalazione sonora (buzzer) che indica la fine del ciclo.
- Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo.
- Maniglia ergonomica per facilitare i movimenti del coperchio.
- Vassoio stampato antiaderente da utilizzare durante tutti i cicli di cottura per la massima pulibilità, rispettando i requisiti di contatto con gli alimenti.
- Conforme al Regolamento (CE) n° 1935/2004 e alle relative modifiche, al Regolamento (CE) n° 2023/2006 e alle relative modifiche.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Costruzione

- Piastra superiore in profilato di alluminio (215 x 215 mm) trattata con uno speciale rivestimento antiaderente.
- 2 sonde di temperatura per un controllo indipendente della temperatura superiore e inferiore delle piastre.
- Superficie inferiore (250x250 mm) liscia rivestita con vetro di quarzo da 4 millimetri di spessore.
- Regolazione indipendente della temperatura delle piastre superiore e inferiore, da 50°C fino a 250°C.
- Sollevamento automatico del coperchio a fine ciclo tramite molla.
- Coperchio, pannelli laterali e maniglia costruiti in materiale composito rinforzato
- Pannello superiore con elementi riscaldanti da 800W.
- Pannello inferiore con elementi riscaldanti corazzati da 500 W.
- 1 magnetron da 1050W cad
- Sistema di raffreddamento garantito dal corretto flusso d'aria dalla parte frontale alla parte posteriore. Questo permette di posizionare due apparecchiature una di fianco all'altra.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Interfaccia utente & gestione dati


- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).

Accessori inclusi

- 1 x Tappetino di protezione per la piastra in vetroceramica (da utilizzare durante la manutenzione) PNC 653527
- 1 x Spazzola PNC 653623
- 1 x Spatola PNC 653625
- 1 x 4 piedini in gomma, altezza= 26 mm PNC 653792
- 1 x Kit distanziatore ventilazione posteriore PNC 653800
- 1 x Vassoio anti-aderente PNC 653802
- 1 x Spazzola con setole in nylon PNC 653803
- 1 x Spazzola con setole in ottone PNC 653804

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tappetino di protezione per la piastra in vetroceramica (da utilizzare durante la manutenzione) | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Spazzola | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Spatola | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • PIASTRA RIGATA IN TEFLON REMOVIBILE | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX - 76MM ALTEZZA | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 PIEDINI IN GOMMA, 40MM ALTEZZA | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit distanziatore ventilazione posteriore | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Vassoio anti-aderente | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Spazzola con setole in nylon | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Spazzola con setole in ottone | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |



Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampere:	12 A
Watt totali:	2.7 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO

Installazione

Distanza: 190 mm dal pannello verticale posteriore

Informazioni chiave

Superficie di cottura (LxP)	250 x 250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	370 mm
Dimensioni esterne, profondità:	683 mm
Dimensioni esterne, altezza:	619 mm
Peso netto:	43.5 kg
Peso imballo:	55 kg
Altezza imballo:	710 mm
Larghezza imballo:	450 mm
Profondità imballo:	760 mm
Volume imballo:	0.24 m ³

Plug In

SpeeDelight PEP modello Flex automatico, con piastra superiore rigata, rimuovibile e in teflon. Con vassoio anti-aderente - monofase

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso