



588330 (MAFGFADDAO)

\* NOT TRANSLATED \*

### Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Troppo pieno di grande capacità, situato attorno alla vasca.
- Elementi riscaldanti esterni per favorire le operazioni di pulizia della vasca.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Sistema indiretto di riscaldamento dell'olio ed uniforme distribuzione del calore a garanzia di una maggiore durata dell'olio nel tempo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Ridotto livello di potenza per sciogliere il grasso solidificato.
- Indicazione del livello dell'olio MIN/MAX
- Progettata per la frittura di carne, pesce e verdure (patate fritte, verdure fritte).
- L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera dotata di sicurezza che ne impedisce l'apertura involontaria. La valvola aperta fornisce una apertura tale da essere facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Sensore elettronico per un controllo preciso della temperatura dell'olio.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


### Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)




Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto



### Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Watt totali: 10 kW

### Informazioni chiave

Numero vasche: 1  
Dimensioni utili vasca (larghezza): 240 mm  
Dimensioni utili vasca (altezza): 225 mm  
Dimensioni utili vasca (profondità): 380 mm  
Controllo termostatico: 100 °C MIN; 180 °C MAX  
Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 800 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 800 mm  
Peso netto: 65 kg  
Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 14.4 Amps

## Accessori inclusi

## Accessori opzionali

- Bacinella scarico grassi per friggitrice 15 & 23 lt PNC 911570 ☐
- Coperchio per bacinella scarico grassi per friggitrice 15 & 23 lt PNC 911585 ☐
- Kit di connessione 800 mm PNC 912500 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 800x800mm PNC 912508 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 300x800mm PNC 912577 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 400x800mm PNC 912578 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 200x800mm PNC 912583 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 300x800mm PNC 912584 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 400x800mm PNC 912585 ☐
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912594 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 800mm PNC 912619 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1600mm PNC 912625 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm PNC 912821 ☐
- Kit profilo di connessione PNC 912971 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912972 ☐
- Kit di chiusura fine blocco, sinistro, 800 mm PNC 913109 ☐
- Kit di chiusura fine blocco, destro 800 mm PNC 913110 ☐
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrice PNC 913146 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco, 12,5 mm, lato sinistro PNC 913200 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco 12,5 mm, lato destro PNC 913201 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913216 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913217 ☐
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) PNC 913227 ☐
- Diametro profilo=800 mm PNC 913230 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 18A PNC 913245 ☐

- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena, 12,5 mm, lato sinistro PNC 913249 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913250 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913253 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913254 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274 ☐
- Filtro L= 400 mm PNC 913663 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685 ☐