



588612
(MBAAGBDDAO) Brasiera multifunzione elettrica, GN 1/1, con
alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocchiolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.

Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Coperchio per brasiera multifunzionale 1/2 modulo | PNC 910625 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912522 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 912552 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |


Approvazione: _____

• Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm	PNC 912586	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913642	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm	PNC 912587	☐	• Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm	PNC 913655	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm	PNC 912588	☐	• - NOTTRANSLATED -	PNC 913670	☐
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912630	☐	• Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)	PNC 913686	☐
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm	PNC 912659	☐			
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm	PNC 912662	☐			
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm	PNC 912878	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913003	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913004	☐			
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm	PNC 913009	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913115	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913116	☐			
• Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto	PNC 913123	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913206	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913207	☐			
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)	PNC 913226	☐			
• Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 1/1	PNC 913228	☐			
• Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231	☐			
• Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore	PNC 913233	☐			
• Kit ottimizzazione energetico 14A	PNC 913244	☐			
• Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913261	☐			
• Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913262	☐			
• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore	PNC 913279	☐			
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913640	☐			
• Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913641	☐			

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali: 5 kW

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza):	306 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	110 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	508 mm
Capacità vasca, Max:	ISO 9001; ISO 14001 lt
Temperatura MIN:	120 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	850 mm
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni vano (larghezza):	340 mm
Dimensioni vano (altezza):	330 mm
Dimensioni vano (profondità):	740 mm
Peso netto:	72 kg
Configurazione:	Rectangular;Fixed;With splashback

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.22 Amps

Accessori opzionali

• Coperchio per brasiera multifunzionale 1/2 modulo	PNC 910625	☐	• Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913261	☐
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm	PNC 912498	☐	• Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913262	☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912522	☐	• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore	PNC 913279	☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912552	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm	PNC 912579	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913641	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm	PNC 912580	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913642	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm	PNC 912586	☐	• Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm	PNC 913655	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm	PNC 912587	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm	PNC 912588	☐	• Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)	PNC 913686	☐
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912630	☐			
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm	PNC 912659	☐			
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm	PNC 912662	☐			
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm	PNC 912878	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913003	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913004	☐			
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm	PNC 913009	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913115	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913116	☐			
• Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto	PNC 913123	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913206	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913207	☐			
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)	PNC 913226	☐			
• Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 1/1	PNC 913228	☐			
• Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231	☐			
• Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore	PNC 913233	☐			
• Kit ottimizzazione energetico 14A	PNC 913244	☐			