



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Brasiera elettrica
multifunzione, GN 2/1, 1 lato operatore,
alzatina**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



588615 (MBADGBHDAO) Brasiera multifunzione elettrica, GN 2/1, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.

Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860.2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Accessori opzionali

- Coperchio per brasiera multifunzionale 1 modulo PNC 910621 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912526 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912556 ☐


Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

• Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm	PNC 912579	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913641	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm	PNC 912580	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913642	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm	PNC 912586	☐	• Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm	PNC 913655	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm	PNC 912587	☐	• Filtro L= 800 mm	PNC 913665	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm	PNC 912588	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	☐
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm	PNC 912634	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913681	☐
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm	PNC 912659	☐	• Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)	PNC 913686	☐
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm	PNC 912662	☐			
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm	PNC 912882	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913003	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913004	☐			
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm	PNC 913013	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913115	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913116	☐			
• Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto	PNC 913123	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913206	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913207	☐			
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)	PNC 913226	☐			
• Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 2/1	PNC 913229	☐			
• Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231	☐			
• Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore	PNC 913234	☐			
• Kit ottimizzazione energetico 18A	PNC 913245	☐			
• Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913261	☐			
• Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913262	☐			
• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore	PNC 913281	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐			

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	10.2 kW

Informazioni chiave

**Dimensioni utili vasca
(larghezza):** 630 mm

**Dimensioni utili vasca
(altezza):** 110 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 508 mm

Capacità vasca, Max: 22 lt

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 280 °C

**Dimensioni esterne,
larghezza:** 800 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 700 mm

Dimensioni vano (larghezza): 580 mm

Dimensioni vano (altezza): 330 mm

Dimensioni vano (profondità): 740 mm

Peso netto: 145 kg

Configurazione:	Rectangular;Fixed;With splashback
------------------------	-----------------------------------

Sostenibilità

Consumo di corrente: 14.7 Amps

Accessori opzionali

• Coperchio per brasiera multifunzionale 1 modulo	PNC 910621	☐	• Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913261	☐
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm	PNC 912498	☐	• Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)	PNC 913262	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 912526	☐	• Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore	PNC 913281	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 912556	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm	PNC 912579	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913641	☐
• Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm	PNC 912580	☐	• Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 300mm	PNC 913642	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm	PNC 912586	☐	• Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm	PNC 913655	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm	PNC 912587	☐	• Filtro L= 800 mm	PNC 913665	☐
• Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm	PNC 912588	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	☐
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm	PNC 912634	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913681	☐
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm	PNC 912659	☐	• Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)	PNC 913686	☐
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm	PNC 912662	☐			
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm	PNC 912882	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913003	☐			
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm	PNC 913004	☐			
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm	PNC 913013	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913115	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913116	☐			
• Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto	PNC 913123	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913206	☐			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913207	☐			
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)	PNC 913226	☐			
• Piastra inferiore per brasiera multifunzione GN 2/1	PNC 913229	☐			
• Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231	☐			
• Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore	PNC 913234	☐			
• Kit ottimizzazione energetico 18A	PNC 913245	☐			