




## Gamma cottura modulare thermaline 85 - Base armadiata 1000 mm, 2 porte, 1 lato operatore



588647  
(MBIRCAJ000)

Vano armadiato, 2 porte - 1 lato operatore -  
L= 1000mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Vano armadiato per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc.


### Costruzione

- Base armadiata con profilo igienico, bordi arrotondati di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,  
larghezza:**
**588647 (MB1RCAJ000)** 1000 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:**

850 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 450 mm

**Dimensioni vano (larghezza):** 680 mm

**Dimensioni vano (altezza):** 330 mm

**Dimensioni vano  
(profondità):** 715 mm

**Peso netto:** 31 kg

**Accessori opzionali**

- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913004 (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm
- Ripiano per vano armadiato L= 680mm, PNC 913235 1 lato operatore
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale)
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913283
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913686