



**Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Piastra di cottura Free-
cooking Top elettrica 500 mm, 1 lato
operatore, alzatina**



**588549
(MBTABBEAO)**

Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

**588551
(MBTCBBHOAO)**

Piastra elettrica top Free-cooking (cottura diretta/indiretta), con alzatina posteriore - 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Temperatura di superficie fino a 350 ° C.
- Adatta a cotture dirette e indirette.

Costruzione

- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con piano antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Piano di cottura elettrico da 20 millimetri di spessore in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.
- Top da 2 mm di spessore in acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.



Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Accessori opzionali

• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm	PNC 912498	• Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm (solo per 588551)	PNC 913652	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549)	PNC 912523	• Filtro L= 500 mm (solo per 588549)	PNC 913664	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551)	PNC 912526	• Filtro L= 800 mm (solo per 588551)	PNC 913665	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 500 mm (solo per 588549)	PNC 912553	- NOT TRANSLATED - (solo per 588549)	PNC 913676	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 800 mm (solo per 588551)	PNC 912556	- NOT TRANSLATED - (solo per 588551)	PNC 913677	<input type="checkbox"/>
• Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm	PNC 912579			
• Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm	PNC 912580			
• Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm	PNC 912586			
• Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm	PNC 912587			
• Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm	PNC 912588			
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm (solo per 588549)	PNC 913010			
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm (solo per 588551)	PNC 913013			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913115			
• Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913116			
• Raschietto per piastra liscia	PNC 913119			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm	PNC 913206			
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm	PNC 913207			
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)	PNC 913226			
• Profilo, profondità=850 mm	PNC 913231			
• Kit ottimizzazione energetico 14A (solo per 588549)	PNC 913244			
• Kit ottimizzazione energetico 32A (solo per 588551)	PNC 913247			
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm	PNC 913632			
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm	PNC 913633			
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm	PNC 913634			
• Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm	PNC 913635			
- NOT TRANSLATED -	PNC 913640			
• Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm (solo per 588549)	PNC 913649			



Gamma cottura modulare
thermaline 85 - Piastra di cottura Free-cooking
Top elettrica 500 mm, 1 lato operatore, alzatina

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

588549 (MBTABBEAOAO)	6 kW
588551 (MBTCBBHOAO)	12 kW

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 350 °C

Dimensioni esterne,
larghezza:

588549 (MBTABBEAOAO)	500 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	800 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto:

588549 (MBTABBEAOAO)	73 kg
588551 (MBTCBBHOAO)	120 kg

Configurazione: Funzionante da un lato;
Top

Superficie di cottura
(profondità):

588549 (MBTABBEAOAO)	630 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	650 mm

Superficie di cottura
(lunghezza):

588549 (MBTABBEAOAO)	360 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	670 mm

Sostenibilità

Consumo di corrente:

588549 (MBTABBEAOAO)	13 Amps
588551 (MBTCBBHOAO)	26 Amps

