

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, 1 lato operatore

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



589028 (MCIDAAJOAO)

Piano ad induzione top, 4 zone - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Superficie di cottura in vetroceramica liscia che permette una pulizia facile e veloce. 9 livelli di potenza, con un rapido recupero della potenza di riscaldamento e una ridotta dispersione di calore in cucina. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- 9 livelli di potenza.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- Bassa dispersione di calore in cucina.

Costruzione

- Spia di funzionamento per ogni zona.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Sostenibilità



 Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Approvazione:






Connessione elettrica Vite Equipotenziale

Gamma coltura modulare thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, i lato operatore





Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali: 20 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza: 1000 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 900 mm Dimensioni esterne, altezza: 250 mm Peso netto: 94 kg Potenza piastre frontali: 5 - 5 kW 5 - 5 kW Potenza piastre posteriori:

320x330 320x330 Dimensioni piastre frontali: Dimensioni piastre posteriori: 320x330 320x330

Dimensioni top induzione

(larghezza): 1000 mm

Dimensioni top induzione (profondità):

900 mm

Sostenibilità

Consumo di corrente: 30 Amps





Gamma cottura modulare thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, 1 lato operatore

Accessori opzionali

-				
•	Raschietto per piani cottura	PNC	910601	
•	Kit profilo di connessione tra unità, 900	PNC	912502	
	mm Piano porzionatore da 1000 mm	PNC	912528	П
	Piano porzionatore da 1000 mm		912558	
•	Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm		912581	
•	Pigno di lavoro ribaltabile 400x900mm		912582	
•	Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm		912589	
•	Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC	912590	
•	Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm	PNC	912591	
•	Kit profilo di connessione tra unità, lato destro	PNC	912975	
•	Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro	PNC	912976	
•	Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm	PNC	913111	
•	Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm	PNC	913112	
•	Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm	PNC	913202	
•	Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm	PNC	913203	
•	Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm)	PNC	913227	
•	Profilo profondità: 900mm	PNC	913232	
•	Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro	PNC	913251	
•	Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro	PNC	913252	
•	Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro	PNC	913255	
•	Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro	PNC	913256	
	Filtro L= 1000 mm		913666	
•	- NOTTRANSLATED -	PNC	913677	

