

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Cuocipasta a gas 20  
lt - 1 lato operatore, alzatina H 700**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589474 (MCKDEBDDPO)**

Cuocipasta a gas 20 lt, con  
alzatina posteriore - 1 lato  
operatore

impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX4. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore con alzatina.

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Può essere utilizzato per la cottura di ogni tipologia di pasta, di riso, di verdure e gnocchi. Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435). Livello dell'acqua costante con riempimento automatico a due velocità e temperatura acqua regolata da un sensore.

Bruciatori ad alta efficienza in acciaio inox AISI 430 con dispositivo antispegnimento. Termostato di sicurezza e controllo termostatico. Controllo energetico per una precisa regolazione della potenza per controllare il livello di ebollizione e ottimizzare i consumi energetici. Gocciolatoio integrato per lo svuotamento dei cestelli. Compatibile con il sistema di sollevamento automatico cestelli per facilitare le operazioni di svuotamento. Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Manopole in metallo con

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.

## Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Bruciatori ad alta efficienza in acciaio inox AISI 430 con dispositivo di sicurezza.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

## Sostenibilità


- Sistema di Controllo Energia: regolazione precisa del livello di potenza per controllare il livello di ebollizione e ottimizzare i consumi di energia



Fronte




Lato



D = Scarico acqua  
EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas  
WI = Ingresso acqua

Alto



**Gas**

Potenza gas: 11.5 kW  
Tipo di gas:  
Connessione gas: 1/2"

**Acqua**

Dimensioni tubo di entrata  
acqua fredda/calda: 3/4"  
Dimensioni tubo di scarico: 1"

**Informazioni chiave**

Numero vasche: 1  
Dimensioni utili vasca  
(larghezza): 250 mm  
Dimensioni utili vasca  
(altezza): 330 mm  
Dimensioni utili vasca  
(profondità): 400 mm  
Capacità vasca: 18 lt MIN; 24.5 lt MAX  
Controllo termostatico: 40 °C MIN; 90 °C MAX  
Dimensioni esterne,  
larghezza: 400 mm  
Dimensioni esterne,  
profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne,  
altezza: 700 mm  
Peso netto: 73 kg  
Configurazione: Su Base; Funzionante da  
un lato

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                                                                        | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro                                                                                                                                                                           | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro                                                                                                                                                                             | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                                                                               | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo H= 300mm                                                                                                                                                                               | PNC 913643 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo H= 300mm                                                                                                                                                                                 | PNC 913644 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Kit di installazione a sbalzo - per unità H=700 mm                                                                                                                                                                                                                               | PNC 913655 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)                                                                                                               | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm                                                                                                                                                                               | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm                                                                                                                                         | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm                                                                                                                               | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm                                                                                                                                                         | PNC 912935 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm                                                                                                                                                               | PNC 912954 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro                                                                                                                                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro                                                                                                                                                             | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x700mm                                                                                                                                   | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete                                                                                                                                            | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete                                                                                                                                              | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                            | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm                                                                                                                                               | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                           | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                           | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                              | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Coperchio per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                            | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm                                                                                                                                            | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm                                                                                                                                              | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |