

Sistema distribuzione pasti Nastro confezionamento vassoi - tappeto 8 mt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



357102 (MDTMC8B)

Nastro confezionamento
vassoi - tappeto 8 m

Descrizione

Articolo N° _____

Struttura e sistema di trasmissione in acciaio inox AISI 304. Piedini in tubo quadro (40x40 mm) regolabili in altezza (+/-15 mm) resistenti alle alte temperature (220°C) e agli agenti chimici. Barre di protezione laterale su entrambi i lati. Quadro elettrico centralizzato in acciaio inox a tenuta stagna, grado di protezione IP 65. Interruttore di sicurezza magnetico nel pannello comandi centrale, grado di protezione IP 55. Arresto di emergenza su entrambi i lati del nastro. Nastro unico saldato in doppio poliuretano rinforzato. Velocità nastro variabile tra 0-21 m/min. Sensore per fermare i vassoi alla fine del nastro. Fornito con 16 prese elettriche (tipo Schuko, grado di protezione IP 55) per il collegamento dei carrelli.


Caratteristiche e benefici

- Nastro trasportatore a tappeto in poliuretano con doppio rinforzo. Velocità variabile fino a 21 metri al minuto.
- Quadro elettrico dentro una scatola in acciaio inox resistente all'acqua; quadro comandi posto in una zona protetta da urti.
- Interruttori di emergenza posizionati su entrambe le estremità del nastro; sensore magnetico di sicurezza nel quadro di comando centrale.
- Interruttore di emergenza posizionato alla fine del nastro.
- Disponibile come accessorio tavolino smontabile, da collocare al termine del nastro trasportatore.
- Barre di protezione su entrambi i lati.
- Piedini in acciaio inox e plastica resistenti alle alte temperature (220 ° C) ed agli agenti chimici.
- Fornito con 16 prese elettriche (tipo Schuko).

Costruzione

- Sistema di trasmissione a ingranaggi in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: _____



Elektrico

Tensione di alimentazione:

357102 (MDTMC8B)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

8000 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

550 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Peso netto:

300 kg